

MONOBLOCS LUBRIFIÉS



Réf. : 461291

Monophasé - Monocylindre

ENSEMBLE COMPACT CLOUAGE

COMPACT 7/6 + CLOUEUSE PRO + TUYAU



Petit compresseur monobloc monophasé, 7 m³/h, sur cuve de 6 litres, avec 4 patins amortisseurs.

Il est compact et léger 14 kg donc facile à transporter, il est idéal pour l'alimentation de petits cloueurs et l'utilisation de petits outils.

Le 6 litres monobloc lubrifié de la gamme.



- **Compact et léger**
- **Vite opérationnel 7 m³/h**
- **Grande stabilité : 4 patins**



Équipement standard :

- Détendeur micron avec une sortie raccord rapide
- Patins amortisseurs
- Tuyauterie en aluminium
- Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm² x 2 m
- Poignée de manutention

Conception du groupe :

Groupe monocylindre, monoétagé

- Composants longue durée :
 - Clapets haut rendement
 - Triple segmentation
 - Cylindres en fonte
 - Culasses en aluminium
- 1 filtre à air
- 1 jauge de niveau d'huile

Zoom sur...

La cloueuse

- Corps en aluminium
- Sécurité de contact
- Tête étroite avec protection anti-marquage
- Réglage de la profondeur de clouage
- Poignée avec revêtement isolant
- Echappement d'air canalisé par la poignée avec silencieux

Le coffret comprend :

- 1 paire de lunettes de sécurité
- 1000 pointes tête homme 1 x 1,25 long. 50 mm
- 1 burette d'huile
- 1 clé d'entretien
- 1 raccord rapide ISO RAC 514

Tuyau armé Ø 8 x 14 mm

- Souple, Longueur 8 m
- Double couche plastifiée
- Armature en fibre de verre
- Bonne résistance aux chocs, à l'écrasement, à l'abrasion

Équipements :

- Raccords rapides ISO : RAC 500 + RAC 513

Débit aspiré		Débit restitué		Nb pistons	Capacité réservoir litres	Pression de service bars	Temps de montée en pression 0 à 10 bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m ³ /h	l/mn	m ³ /h	l/mn						CV	kW				
7	115	4,2	70	1	6	8	35 s	2 850	0,75	0,55	230 / 1	91	45 x 20 x 43	14,1