

Monophasé - Silencieux - Sans Huile

ENSEMBLE SILENT CLOUAGE

SILENT 6/6 + CLOUEUSE PRO + TUYAU



Travailler avec un compresseur en SILENCE !!!

Nouveau compresseur 6/6 SH silencieux équipé d'un groupe à pistons oscillants et à faible vitesse de rotation, d'où niveau sonore très faible 55 dB(A) pour plus de confort.

Il bénéficie également de la technologie sans huile (SH). L'air comprimé obtenu est plus propre et son entretien est plus simple.

Il est très compact et léger 14,2 kg, avec sa nouvelle poignée fermée et centrée, il est plus facile à porter. Il est idéal pour l'alimentation de petits cloueurs et l'utilisation de petits outils.



55 dB(A)



- Débit 6,2 m³/h
- Cuve 6 litres
- Silencieux 55 dB(A)

Équipement standard :

- Rampe avec
 - .Contacteur manométrique
 - .Manomètre de pression de cuve 0-12 bar
 - .Soupape de sécurité CE
 - .Filtre régulateur : 1 sortie raccord rapide
- Flexible de liaison groupe/cuve
- Poignée de manutention
- Robinet de purge ¼ de tour
- Patins amortisseurs
- Cordon d'alimentation : 3 x 1 mm² x 1,6 m

Conception du groupe :

Groupe sans huile bicylindre à pistons oscillants

- Composants longue durée :
 - Double embiellage sur roulement
 - Plaque clapets haut rendement
 - Segmentation par joint viton
 - Carcasse et culasses en aluminium
 - Double ventilation forcée
- Filtre à air avec élément filtrant en papier

Zoom sur...
La cloueuse

- Corps en aluminium
- Sécurité de contact
- Tête étroite avec protection anti-marquage
- Réglage de la profondeur de clouage
- Poignée avec revêtement isolant
- Echappement d'air canalisé par la poignée avec silencieux

Le coffret comprend :

- 1 paire de lunettes de sécurité
- 1 000 pointes tête homme 1 x 1,25 long. 50 mm
- 1 burette d'huile
- 1 clé d'entretien
- 1 raccord rapide ISO RAC 514

Tuyau armé Ø 8 x 14 mm

- Souple, Longueur 8 m
- Double couche plastifiée
- Armature en fibre de verre
- Bonne résistance aux chocs, à l'écrasement, à l'abrasion

Équipements :

- Raccords rapides ISO :
 - Coupleur RAC 500
 - Embout RAC 513

Débit aspiré		Débit restitué		Nb pistons	Capacité réservoir litres	Pression de service bars	Temps de montée en pression 0 à 8 bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A)	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m³/h	l/mn	m³/h	l/mn						CV	kW				
6,2	105	3,6	60	2	6	8	55 sec	1 450	0,75	0,55	230/1	55	46 x 19 x 47	14