

VX VARIABLES



Vis - Vitesse variable - Sur cuve avec sécheur

Réf. : 469466

VX-V 20S/500 SC - 39,2 À 135,4 M³/H - 10 BAR



Compresseur à vis lubrifié, avec transmission par courroie, de grande efficacité. Entièrement protégé et avec un faible niveau sonore grâce à sa carrosserie spécifique, sur cuve 500 litres avec sécheur frigorifique.

Il est économique grâce à son moteur haut rendement (IE3) et son variateur de vitesse, tout en régulant la production d'air réellement nécessaire. Son tableau de commande multifonctions dernière génération est simple d'utilisation et optimise son bon fonctionnement.

La centrale à vis 20 CV variable : garantie d'un débit d'air continu et adapté.



- **Compact entièrement protégé**
- **Moteur haut rendement : IE3 - IP55**
- **Faible niveau sonore : 65 dB(A)**

- Kits complets : Compresseurs sur réservoir horizontal 500 litres avec sécheur frigorifique intégré
- Puissants : 39,2 à 135,4 m³/h
- Bloc vis endurance X67 et séparateur air/huile vertical distincts
- Entraînement par courroie vertical
- Moteur IE3 - IP55
- Variateur de vitesse : débit adapté aux besoins, démarrage progressif
- Faible niveau sonore : 65 dB(A)
- Air sec garanti : sécheur frigorifique (point de rosée à + 3°C)

Équipement standard :

- Tableau de commande électronique : AIR ENERGY CONTROL 3B+
- Châssis robuste, facilement transportable
- Bouton arrêt d'urgence
- Variateur de vitesse DANFOSS VLT
- Contrôleur de phase par variateur de vitesse
- Pré-filtration sur carrosserie
- Cuve avec longerons
- Sécheur frigorifique intégré

Zoom sur...

Bloc vis et séparateur air/huile distincts




Séparation air/huile optimale en trois étapes.

- 1- Centrifuge dans le réservoir séparateur
- 2 - Mécanique (chocs) sur la cloison interne du réservoir
- 3 - Dans le filtre séparateur fin

Efficacité garantie avec teneur résiduelle en huile inférieure

Entretien :

Tous les filtres, voyants et bouchons d'huile sont sur la face avant du compresseur, pour plus d'accessibilité, et faciliter l'entretien par une personne seule. Niveau d'huile visible sans ouvrir le compresseur.



Modèles	Réf. :	Débit*				Réservoir	Sortie d'air GAZ BSP	Pression de service bar	Vitesse bloc vis tr/min		Puissance moteur		Tension alimentation volts/Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		Mini m ³ /h	Mini l/min	Maxi m ³ /h	Maxi l/min				Mini	Maxi	kW	CV				
VX-V 20S/500 SC	469466	39,2	654	135,4	2 256	500	1"	10	1 824	4 888	15	20	400/3	65	191 x 78 x 184	626

*Disponible en version 8 et 13 bar