



Cartouche CDH6B pour filtre DH6B (3/8")



Coalescence

La gaine polyester permet la concentration des brouillards d'huile et d'eau en suspension dans l'air, pour son élimination via le purgeur du filtre.

Cartouches

Modèles	CNUF 341516	Couleur	Encombrement mm		Poids kg
			A	B	
CDH6B	488.117 9	Vert	104	63	0,10
CDH8B	488.127 8	Vert	149	63	0,14
CDH12B	488.137 7	Vert	135	82	0,20
CDH18B	488.147 6	Vert	162	82	0,20
CDH27B	488.157 5	Vert	226	82	0,25
CDH45B	488.167 4	Vert	235	128	0,57

A remplacer au moins 1 fois par an

Cartouches pour filtres à Air

Les cartouches, utilisent les dernières technologies en matière de média filtrants.

Elles garantissent une efficacité constante tout au long de leur vie grâce à l'emploi de matériaux spécifiques, résistants à toutes les huiles compresseurs.

Cartouche filtre déshuileur CDH :

99,999% à 0,1µ <0,01 ppm

Filtration submicronique

A haute efficacité en 2 phases :

- Phase mécanique pour l'élimination des fines particules
- Phase coalescence pour l'élimination des brouillards d'huile et d'eau.

Répond parfaitement aux applications nécessitant une filtration poussée.

Efficace

Filtration particules solides et liquides jusqu'à **0,01 µ**.

Teneur en huile < 0,01 ppm (à 20°C)

Conception novatrice

- . Système d'emboîtement spécialement conçu pour faciliter le passage de l'air sans turbulence à l'entrée et à la sortie du filtre **1**.
- **Débit optimisé**
- **Pertes de charge réduites**
- . Fixation de la cartouche par emboîtement sur la tête du filtre.
- . Joint nitrile pour un emboîtement sûr, sans fuite quelques soient les conditions d'utilisations **2**.
- . Nouvelle tête brevetée en fibre de verre renforcée **1**.
- . Culot en fibre de verre renforcée **6**.

Qualité de l'élément filtrant

- . Média principal plissé, pour une surface de filtration 4,5 fois plus importante, offre 96% de volume vide, pour des pertes de charge 50% moins importantes que pour un média traditionnel **3**.
- . Support externe en acier inoxydable, breveté en forme de diamant avec soudure continue **4**.
- . Gaine en polyester, chimiquement inerte (hautement résistante aux huiles compresseurs) assure une parfaite coalescence **5**.


Classe de qualité

Particules Classe ISO 8573 =1

Huile Classe ISO 8573 =1

Pour filtres

Modèles	CNUF 341516	Débit* m³/h	Racct. Femelle
DH6B	475.404 6	59	G 3/8"
DH8B	475.414 5	85	G 1/2"
DH12B	475.424 4	127	G 3/4"
DH18B	475.434 3	175	G 3/4"
DH27B	475.444 2	267	G 1"
DH45B	475.454 1	437	G 1-1/2"



Débit* :
m³/h - 7 bar 20°C