

Monophasé

OB 24/100 C2M



Réf. OB : 313.588

Réf. LC : 86 122 719

À COURROIE - BICYLINDRE EN V - MOBILE

Equipement :

- Détendeur avec sortie raccord rapide : réglage de la pression de travail
- Manomètre 16 bars : indicateur de pression de la cuve
- Contacteur manométrique
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité CE
- Robinet de purge
- Tuyauterie cuivre 12 x 14
- Roues pleines Ø 200 mm
- Roue directrice avant Ø 50 mm
- Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 2 m.
- Poignée de manutention

Conception du groupe :

Groupe fonte, bicylindre en V, monoétagé.


Composants longue durée :

Clapets haut rendement
Triple segmentation
Cylindres en fonte
Culasses en aluminium
2 filtres à air

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Réservoir litres	Nb pistons	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m³/h	l/min	m³/h	l/min					CV	kW				
OB 24/100 C2M	24	400	16,9	280	10	2V	10	1 250	4	3	230/1	96	96 x 51 x 76	68

* Débit restitué à 6 bars

Utilisations



Utilisations ●●●● Continues ●●●○ Prolongées ●●○○ Normales ●○○○ Occasionnelles ○○○○ Déconseillées