

Triphasé

OB 35/270 C3T



Réf. OB : 313.590

Réf. LC : 87 160 929

Option

Compteur horaire vibratoire

Pour connaître en temps réel le nombre d'heure de fonctionnement du compresseur



Réf. : 499.708

À COURROIE - TRICYLINDRE EN W - FIXE

Equipement :

- Manomètre 16 bars : indicateur de pression de la cuve
- Contacteur disjoncteur
- Sortie directe : raccord rapide
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité CE
- Robinet de purge
- Tuyauterie cuivre 12 x 14
- Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm², longueur 2,8 m
- Patins "gripsol"

Conception du groupe :

Groupe fonte, tricylindre en W, monoétagé.


Composants longue durée :

Clapets haut rendement
Triple segmentation
Cylindres en fonte
Culasses en aluminium
3 filtres à air

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Réservoir litres	Nb pistons	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m³/h	l/min	m³/h	l/min					CV	kW				
OB 35/270 C3T	35	585	23,6	440	270	3 W	10	1 190	5,5	4	400/3	96	165 x 55 x 105	127

* Débit restitué à 6 bars

Utilisations



●●●● Continues ●●●○ Prolongées ●●○○ Normales ●○○○ Occasionnelles ○○○○ Déconseillées

Utilisations ●●●● Continues ●●●○ Prolongées ●●○○ Normales ●○○○ Occasionnelles ○○○○ Déconseillées