

KIT ABRI D'URGENCE MINIMUM		02-Dec-19
DESCRIPTION	Unités / kit	Commentaires
Bâche plastique polyéthylène (dimensions minimales : 5 x 4 m) Qualité de au moins 2,5 Kg, préférable couleur blanche pour meilleur isolation thermique, avec œillets aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 onglets.	2	
Corde polyester diamètre entre 7 et 12 mm, rouleau de 30 m	1	
Fil de fer galvanisé diamètre 1.7 mm, rouleau de 10 m	1	
Tenaille en fer, lames en acier trempé, poignées confortables avec revêtement plastique.	1	
Pioche en fer (manche y compris)	1	
Pelle en fer (manche y compris)	1	
Sac type <i>Boro</i> de 100 kg	1	Pour transporter tous les articles
NOTE 1 : Cette liste de matériaux, d'outils et fixations a été sélectionnée pour la construction d'abris d'urgence avec un approche le plus flexible possible, pour pouvoir s'adapter à des situations différentes auxquelles sont confrontées les personnes affectées par la crise: fermeture de constructions incomplètes, réparations, adaptation ou extension d'espaces d'accueil, etc.		
NOTE 2 : Dans le cas où les personnes affectées doivent construire des abris isolés (non rattachés à une quelconque structure), la fourniture complémentaire de matériaux pour l'ossature, la clôture, les fixations et des outils additionnels seront nécessaires. Les constructions prévues avec ce kit doivent pouvoir être faites sans besoin de main œuvre spécialisée. A cet effet, il faudra accompagner la distribution de kits avec une sensibilisation de base quant à son usage.		
<i>Document développé au sein du Comité Technique Abris de Burkina Faso grâce à la participation des organisations suivantes: ACTED, AIRD, Christian Aid, Croix-Rouge BF/Lux + FICR, CRS, Help, NRC, RRM-ACF, Save the Children, UNHCR.</i>		