

DESIGNTAK®

- gör entré

Betrieb und Instandhaltung der Vordächer

Gilt für alle Designtak in Blech, Glas, Aluminium und Edelstahl

Während der Installation

- Vermeiden Sie das Gehen auf dem Dach
 - Nach der Installation spülen Sie das Dach mit Wasser und reinigen Sie gründlich. Bohrschnitzel und lose Befestigungselemente können Rost verursachen
 - Installieren Sie Schneeschutzvorrichtungen, wenn Schneefall auf dem Eingangsdach besteht
 - Stellen Sie sicher, dass keine losen Gegenstände auf das Dach fallen können
 - Elektrische Installationen dürfen nur von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden

Haftungsausschluss

Designtak i Småland AB lehnt jegliche Haftung für die Installation und die fehlerhafte Montage des Deckes ab

Laufende Wartung

- Schnee bei Bedarf entfernen
 - Niemals aufhängen oder auf dem Deck klettern
 - Beim Streichen sollten Sie immer die Empfehlungen des Farblieferanten befolgen
 - Auf Glasdächern sofort Flecken entfernen, die dauerhaft werden könnten, wie alkalische Substanzen

Die Wartung muss zweimal im Jahr, im Frühling und im Herbst, durchgeführt und dokumentiert werden, damit die Garantie gilt.

- Die Dachrinne gründlich reinigen, Blätter entfernen usw.
 - Überprüfen Sie die Festigkeit zwischen Fassade und Dach. Wenn der Klebstoff ausgetrocknet ist, entferne den bestehenden und ersetze ihn durch einen neuen
 - Überprüfen Sie, dass keine losen Gegenstände wie Dachziegel usw. auf das Deck fallen könnten
 - Edelstahl kann mit Fensterreiniger gereinigt werden, der keine Chloride enthält (Speisesalz)

Instandhaltung von Glasdächern

- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch auf der Glasoberfläche und an den Rändern. Bei starker Verschmutzung verwenden Sie eine milde Handspülflüssigkeit

Wartung von Edelstahl-Außenhalterungen

Edelstahl-Außenhalterungen sind Wetter, Schmutz und in Küstenumgebungen sogar Salz ausgesetzt, was zu Rost und Verfärbungen führen kann.

- **Regelmäßige Reinigung:** Mindestens viermal im Jahr mit lauwarmem Wasser und mildem Waschmittel waschen. Abspülen und trocknen.
 - **Rost und Flecken:** Entfernen Sie Rost mit Natron und Wasser oder einem Rostentferner. Vermeiden Sie Reiniger auf Stahlwolle und Chlorbasis.
 - **Schutz:** Tragen Sie eine dünne Schicht Silikonöl oder spezieller Politur auf, um den Glanz zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu reduzieren.
 - **Zusätzlicher Schutz in exponierten Umgebungen:** Spülen Sie das Geländer regelmäßig mit sauberem Wasser und reinigen Sie häufiger in Küstengebieten. Wenn Sie diese einfachen Schritte befolgen, bleiben die Halterungen lange Zeit schön und rostfrei.

Garantie

Die Garantiezeit, die laut ABM 07 5 Jahre beträgt, wird ab dem Lieferdatum bei Designtak i Småland AB berechnet.
Blechdach 10 Jahre Easy Collection 5 Jahre