


NEWCASLTE MEDIO 900 MM VIT MED MOTOR

Artikelnummer: 423.19.2151.2 



Pris kr. 15995,00

Priser är angivna inkl. moms

SÄRSKILDA EGENSKAPER

- Energisnål LED-belysning
- Levereras med fjärrkontroll
- Elegant plåt med runda LED-spot
- Möjlighet att styra fläkten från hällen via Top Link® Modul
- Se Top Link video på www.thermex.se
- Inbyggd Trigger (slutande kontakt)
- Se video på www.thermex.se

TILLBEHÖR

| Beskrivning | Artikelnummer | Pris |
|---|---------------|----------|
| | 535.19.3000.9 | 465,00 |
| Prolink Basic III | 536.99.1550.9 | 3950,00 |
| Thermex Top Link Modul III | 536.99.1350.9 | 3150,00 |
| Thermex Plasmex®-filter I - Runt | 535.10.1000.9 | 7500,00 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | 8725,00 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | 11450,00 |
| Baldakin 900 mm, vit, hög m/recirkulation (H: 255 mm) | 500.00.3070.0 | 4895,00 |
| Baldakin 900 mm, vit, hög (H:255 mm) | 500.30.3020.0 | 4895,00 |
| Vajerupphängd inbyggnadsram 900 mm, vit | 500.19.2001.9 | 2415,00 |
| Skåpfäste 900 mm | 500.30.3010.2 | 1415,00 |
| Thermex Trigger Link Modul | 536.99.1000.9 | 1925,00 |

PRODUKTSPECIFIKATIONER

| | |
|--------------------------|----------------|
| MODELL: | Takintegrerade |
| MATERIAL: | Vitlackerad |
| MÅTT: | 900,00 mm |
| HASTIGHETER (EX. BOOST): | 4 |
| BOOST: | Ingen |
| FILTER: | Alufilter |
| FÄRGTEMPERATUR: | 3000 Kelvin |

TEKNISKA DATA

| | |
|---|-------------|
| SPÄNNING: | 230,00 V |
| KANAL: | 160,00 mm |
| ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING: | 95,40 kWh/a |
| ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX: | 96,10 |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE: | D |
| FLÖDESDYNAMISK EFFEKTIVITET: | 9,40 |
| FLÖDESDYNAMISK EFFEKTIVITETSKLASS: | E |
| BELYSNINGSEFFEKTIVITET: | 44,00 |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS BELYSNING: | A |
| FETTFLTRERINGSEFFEKTIVITET: | 71,50 |
| FETTFLTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASS: | D |
| LUFTFLÖDE MIN.: | 207,10 m3/h |
| LUFTFLÖDE MAX.: | 452,10 m3/h |
| LUFTFLÖDE V. BOOST: | 0,00 m3/h |
| LUFTBURET AKUSTISKT BULLER MIN.: | 49 dB(A) |
| LUFTBURET AKUSTISKT BULLER MAX.: | 67 dB(A) |
| LUFTBURET AKUSTISKT BULLER V. BOOST: | 0 dB(A) |
| EFFEKT FÖRBRUKNING I FRÅNLÄGE: | 0,00 W |
| EFFEKT FÖRBRUKNING I STANDBY-LÄGE: | 0,31 W |
| TIDÖKNINGSFAKTOR: | 1,70 |
| UPPMÄTTA FLÖDESVÄRDE VID BÄSTA EFFEKTIVITETSPUNKT: | 232,00 m3/h |
| DEN UPPMÄTTA FLÖDESVÄRDET FÖR STATISKA TRYCKSKILLNAD VID BÄSTA EFFEKTIVITETSPUNKT: | 216,00 Pa |
| DEN UPPMÄTTA VÄRDET FÖR ELEKTRISKA INEFFEKT VID BÄSTA EFFEKTIVITETSPUNKT: | 147,40 W |
| LJUSSYSTEMETS NOMINELLA EFFEKT FÖRBRUKNING PÅ KOKYTAN: | 5,40 W |
| LJUSSYSTEMETS GENOMSNITTLIGA BELYSNING PÅ KOKYTAN: | 239 lux |