

VAKUUMFÖRPACKARE • KAMMARMASKIN • BÄNKMODELL • KOMPAKT

Orved Evox 25

Kammarvakuummaskin, bänkmodell 260 mm – bara 21 cm hög

Evox 25 är den kompakta kammarmaskinen för kök utan plats över. Trots formatet är det riktigt kammarvakuum med absolut vakuumsensor – inte en utsugsmaskin – med kammare i livsmedelsgodkänd teknopolymer och lock i härdat glas.

7,65 liter

KAMMARVOLYM

4 m³/h

VAKUUMPUMP

2 mbar

SLUTVAKUUM • 99,8 %

260 mm

SVETSLIST

Svetslist 260 mm i brandsäker teknopolymer.

Tas loss utan verktyg för rengöring. Fyra inställbara svetsnivåer så du kan anpassa svetsen efter påstjocklek.

Får plats i en kökslåda.

444 × 482 mm i fotavtryck och bara 208 mm hög – 22 kg med sidohandtag. Maskinen lyfts undan i en låda eller upp på en hylla efter dagens packning och behöver ingen fast bänkplats.

Multivacc – upp till 4 påsar i samma cykel.

Påsarna läggs ovanpå varandra på höjden och klibbar ändå inte ihop. Flerdubbel kapacitet per cykel utan att du behöver en större kammare.

Vakuumförpacka även utanför kammaren.

Stora produkter som inte får plats i kammaren förpackas externt med präglade påsar.

Slanguttag för bleck och boxar – slangen ingår.

Sugenheten för externa behållare ligger med i leveransen, så du kan dra vakuum på gastronormbleck, vakuumbehållare och boxar utanför maskinen direkt ur lådan.

Oljesmord lamellpump 4 m³/h med absolut sensorkontroll.

Slutvakuum 2 mbar (99,8 %). Sensorn mäter absolut tryck och behöver aldrig kalibreras – samma vakuum varje gång, oavsett produkt och omgivning.

Digital panel med fyra kapacitiva knappar.

Vattentät och lätt att torka av. Färdiga program för förvaring, sous vide och vakuumbehållare – inget att lära in för personalen.

Lock i 8 mm härdat glas med säkerhetsfilm.


36 gånger mer motståndskraftigt än ett motsvarande lock i plexiglas, och repas inte som plast gör med tiden.

Kammare i livsmedelsgodkänd teknopolymer.


FDA-certifierad, formad utan kanter och fickor och med svetsenhet och panel inbyggda – snabb att torka ur. Chassi i AISI 304 med frontöppning för service, skyddad oljeavtapp och pumpavfuktningssprogram med återställbart oljelarm.



Orved Evox 25
chassi i rostfritt AISI 304, lock i härdat glas



Kammare i livsmedelsgodkänd teknopolymer med inbyggd svetslist



L1 260 • N 235 • G 300 • F 290 mm

DATA	
Kammarmått F × G × H	290 × 300 × 109 mm
Användbar kammarlängd (N)	235 mm
Kammardjup (H)	109 mm
Kammarvolym	7,65 liter
Svetslist (L1)	260 mm, avtagbar
Max påsformat	250 × 300 mm
Pump	Oljesmord lamellpump 4 m ³ /h
Slutvakuum	2 mbar (99,8 %)
HMI	Digital panel, fyra kapacitiva knappar

EXTERN DATA OCH EL	
Dimensioner B × D × H	444 × 482 × 208 mm
Höjd med öppet lock	540 mm
Avstånd mellan stöd	387 × 380 mm
Vikt	22 kg
Effekt • ström	300 W • 1,3 A
Anslutning	220–240 V • 50–60 Hz • 1-fas
Sladd	2 m + IEC / Schuko
Material chassi • kammare	AISI 304 • teknopolymer
Lock • ljudnivå	Härdat glas • 48 dB(A)

Ingår i leveransen 2 fyllnadsplattor för produktpositionering och snabbare cykel, "Easy"-sats för externt vakuum med präglade påsar samt sugenhet för vakuumbehållare.

Tillval och tillbehör Släta vakuumpåsar för lagring, tillagning och cook & chill • präglade påsar för externt vakuum • vakuumbehållare i rostfritt • lutande rostfri hylla för vätskor • rostfritt underrede med hjul och hylla.