

CCT5010-0003

Dimmer, Wiser, puck för LED-belysning, kan styras via Wiser by SE-appen, Zigbee 3.0, vit/grön



Produktdata

Produktens varumärke	Schneider Electric
Produktfamilj	Wiser
Typ av produkt eller komponent	Connected dimmer
Färg	Grön Vit

Teknisk data

Produktbeskrivning	Produkt i alla delar
Färg	Grön Vit
Typ av last	LED-lampa: 0...200 W vid 230 V AC (RC LED läge) Glödlampa: 0...300 W vid 230 V AC 230 V halogenlampa: 0...200 W vid 230 V AC Halogen lampa med elektronisktrafo: 0...300 W vid 230 V AC
Typ av dimmer	Trailing edge
Dimmer applikation	Light
Dimmerkontroll	Local control by push-button Fjärrkontroll Memory function
Ue märkspänning	220...240 V AC 50/60 Hz
Standby konsumtion	< 0.4 W
Tillhörande säkring	16 A
Skyddstyp	Överhettningsskydd Kortslutningsskydd Automatiskt överlastskydd
Ytbehandling	Obehandlad
Lokal indikering	LED (green/red/orange)programming indication:
Manövertyp	Lokal styrning dimmra upp/ner Fjärrkontroll med hjälp av tryckknappen på/av koppling Fjärrkontroll med hjälp av tryckknappen dimmra upp/ner Fjärrstyrning Wiser App på/av koppling Fjärrstyrning Wiser App dimmra upp/ner Fjärrstyrning Wiser App programmering av enhet
Mjukvara	Wiser by SE App: dimrings område Wiser by SE App: programmera omkopplingstiden Wiser by SE App: aktivera timerläget Wiser by SE App: hantering av dimmläget Wiser by SE App: aktivera ljusstyrka / minnesfunktion Wiser by SE App: aktivera timer funktion/ överstyrning Wiser by SE App: Uppgradera enhetens firmware
Maximalt antal anslutna enheter	<10 Zigbee 3.0:
Kontakterade hjälpkontakter	Maximalt 10 viptryckknappar
Kabellängd	50 m
Anslutningskonfiguration	3 wires with neutral Kräver ej nolledare
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning

Anslutningskapacitet	1.5...2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1.5...2.5 mm ² för fätrådig (FK) kabel (kablar)
Montagefästen	Wall box DIN rail with accessory Installationsdosa
Apparatmontering	Infälld
Typ av installation	Inomhusinstallation
Inbyggnadsdjup	25 mm
Djup	18,5 mm
Bredd	45 mm
Höjd	45 mm
Produktens vikt	0,023 kg

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-5...35 °C
IP-kapslingsklass	IP20
IK-skyddsgrad	IK02
Miljökaraktistik	Inomhusbruk
Arbets höjd över havet	<= 2000 m
Produktcertifieringar	CE[RETURN]RoHS[RETURN]Zigbee 3.0

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,2 cm
Förpackning 1 bredd	7,6 cm
Förpackning 1 djup	7,6 cm
Förpackning 1 vikt	55 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal i Förpackning 2	50
Förpackning 2 höjd	15 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 djup	40 cm
Förpackning 2 vikt	3,065 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	800
Förpackning 3 höjd	150 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 djup	120 cm
Förpackning 3 vikt	61,04 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja