

Produktdatablad

Specifikationer



Wiser IP-kamera för bild-, video- och ljudinspelning. Aktiveras av rörelse eller ljud. Inomhusbruk, IP20. 5V DC. Vit.

E-nummer:
1724006 CCT723319

EAN-kod: 3606481976963

Produktdata

Produktens Varumärke	Schneider Electric
Produktfamilj	Wiser
Produktkompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobile App Name	Wiser by SE
Typ Av Produkt Eller Komponent	Utomhus kamera
Enhetsapplikation	Surveillance
Färg	Vit

Teknisk data

[Us] Driftspänning	5 V
Maximal Matningsström	2 A
Typ Av Nät	DC
Effektförbrukning I W	10 W
Typ Av Kommunikationsnätverk	Trådlös Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) vid < 50 m
Integrerad Anslutningstyp	Micro USB port för strömförsörjning
Utrustning Datalagring	Micro SD kort, up to 128 GB
Kommunikationsprotokoll	HTTPS DHCP DNS
Channel Bandwidth Support	20 MHz 40 MHz
Maximum Number Of Supported Devices	4 per nätverk
Sensor Type	CMOS Digital WDR (wide dynamic range)
Sensor Size	1/2.9"
Pixel Upplösning	2 megapixel
Längd	Lins: 4 mm
Synvinkel Horiz X Vert	80° horisontell 40° vertikal
Arbetstyp	Pan at 0...340 ° Tilt at -75...75 °
Enhetskomposition	Infrared LED 8
Manövreringsavstånd	7 m för IR LED
Ljudsystem Kontrollmodul	Full duplex

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Audio Video Kodningsstandard	H.264 MJPEG
Displayupplösning	1080 pixels
Sändningshastighet	1.2 Mbit/s
Bildrutor/Sek	20 fps
Datainspelning	Händelselogg
Tillgänglig Funktion	Video motion detection Follow and track motion
Krypteringsprotokoll	AES 128 WPA-PSK WPA2-PSK
Material	Plast
Typ Av Installation	Inomhus
Diameter	72,5 mm
Höjd	129 mm
Produktens Vikt	298 g

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP20
Omgivningstemperatur Vid Drift	-10...45 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-20...60 °C
Relativ Fuktighet	95 % maximal
Produktcertifieringar	CE FCC

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	14 cm
Förpackning 1 Bredd	14 cm
Förpackning 1 Djup	18 cm
Förpackning 1 Vikt	605 g
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	16
Förpackning 2 Höjd	30 cm
Förpackning 2 Bredd	40 cm
Förpackning 2 Djup	60 cm
Förpackning 2 Vikt	10,335 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	128
Förpackning 3 Höjd	73 cm
Förpackning 3 Bredd	80 cm
Förpackning 3 Djup	120 cm

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut