



Wiser IP-kamera för utomhusbruk med tvåvägsljud. Aktiveras av rörelse och tar då en bild eller startar video- & ljudinspelning. IP56. 12V DC. Vit.

E-nummer:
1724008 CCT724319

EAN-kod: 3606482046825

Produktdata

Produktens Varumärke	Schneider Electric
Produktfamilj	Wiser
Produktkompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobile App Name	Wiser by SE
Typ Av Produkt Eller Komponent	Utomhus kamera
Enhetsapplikation	Surveillance
Färg	Vit

Teknisk data

[Us] Driftspänning	12 V
Maximal Matningsström	1 A
Typ Av Nät	DC
Effektförbrukning I W	6 W
Typ Av Kommunikationsnätverk	Trådlös Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) vid < 50 m
Integrerad Anslutningstyp	Micro USB port för strömförsörjning
Utrustning Datalagring	Micro SD kort, up to 128 GB
Kommunikationsprotokoll	HTTPS DHCP DNS
Channel Bandwidth Support	20 MHz 40 MHz
Maximum Number Of Supported Devices	4 per nätverk
Sensor Type	CMOS Digital WDR (wide dynamic range)
Sensor Size	1/2.7"
Pixel Upplösning	2 megapixel
Längd	Lins: 2,9 mm
Synvinkel Horiz X Vert	103° horisontell 54° vertikal
Enhetskomposition	Infrared LED 9
Manövreringsavstånd	10 m för IR LED
Ljudsystem Kontrollmodul	Semi duplex

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Audio Video Kodningsstandard	H.264
Displayupplösning	1080 pixels
Bildrutor/Sek	15 fps
Datainspelning	Händelselogg
Tillgänglig Funktion	Video motion detection
Krypteringsprotokoll	AES 128 WPA-PSK WPA2-PSK WPA/WPA2
Material	Plast
Typ Av Installation	Utomhus
Diameter	77 mm
Höjd	149,7 mm
Produktens Vikt	220 g

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP56
Omgivningstemperatur Vid Drift	-20...60 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-30...85 °C
Relativ Fuktighet	20...95 % maximal
Produktcertifieringar	CE

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	8,500 cm
Förpackning 1 Bredd	14,000 cm
Förpackning 1 Djup	18,500 cm
Förpackning 1 Vikt	447,000 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	12
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	30,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	5,767 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	288
Förpackning 3 Höjd	105,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	128,736 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu RoHS-Direktiv Överensstämmer med undantag

RoHS-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)