



## OZZ HP P20"

Utvecklad för maximal räckvidd och ljusstyrka levererar OZZ HP P20" LED-ramp kompromisslös prestanda. Utrustad med 28 högpresterande LED-dioder genererar den imponerande 17 500 faktiska lumen i Boost-läge och når en ljusbild på 1100 meter vid 1 lux, vilket ger enastående sikt på långa avstånd. Den fokuserade driving beam-ljusbilden koncentrerar ljuset där det behövs som mest, medan den robusta IP68/IP69K-klassade konstruktionen säkerställer pålitlig funktion även i de tuffaste miljöerna. Godkänd enligt ECE R149, ECE R148 och EMC R10 är OZZ HP P20" byggd för dig som inte kompromissar med ljusprestanda.

|                         |                                                 |                              |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Art. nr.</b>         | 88223 svart                                     | <b>Färg LED</b>              | Vit, orange        |
| <b>Antal LED</b>        | 28                                              | <b>Anslutning</b>            | DTP hane + hona    |
| <b>Spänning</b>         | 9-36V DC                                        | <b>Kabellängd (mm)</b>       | 1000 (800+200)     |
| <b>Teoretisk effekt</b> | 280W                                            | <b>Material fäste</b>        | Rostfritt stål     |
| <b>Faktisk effekt</b>   | 274W (12V DC),<br>274W (24V DC)                 | <b>Material hus</b>          | Aluminium          |
| <b>Strömförbrukning</b> | 22,8A (12V DC),<br>9,6A (24V DC)                | <b>Material lins</b>         | Polykarbonat       |
| <b>Funktioner</b>       | Helljus, Boost läge,<br>Dynamiskt positionsljus | <b>Längd (mm)</b>            | 523                |
| <b>Teoretisk lumen</b>  | 23000                                           | <b>Djup (mm)</b>             | 82                 |
| <b>Faktisk lumen</b>    | 17500                                           | <b>Höjd (mm)</b>             | 70                 |
| <b>1 lux @</b>          | 1100 m                                          | <b>Höjd inkl. fäste (mm)</b> | 80                 |
| <b>Kelvin</b>           | 5000K                                           | <b>Arbetstemperatur</b>      | -40°C - +60°C      |
| <b>IP-klass</b>         | IP68/IP69K                                      | <b>E-märkning</b>            | ECE R149, ECE R148 |
| <b>Ljusbild</b>         | Körlys                                          | <b>EMC</b>                   | ECE R10            |
| <b>Färg hus</b>         | Svart                                           | <b>Antal i ytterförp.</b>    | 4                  |
| <b>RAL-färg</b>         | RAL9011                                         | <b>EAN</b>                   | 7350166880606      |
| <b>Färg lins</b>        | Klar                                            | <b>Garanti</b>               | 5 år               |

