

Waterproof

Lösningsmedelsbaserad vattenavvisande skyddande behandling.

Waterproof är ett vatten- och fläckavvisande impregneringsmedel som rekommenderas för terrakotta, betong, granit och marmor, både polerade och mattslipade. Det ger ett extremt och långvarigt skydd och fungerar även på underlag med hög alkalinitet samt på ytor både inom- och utomhus. Produkten förändrar inte materialets naturliga färg. Den tränger in i och fäster i materialets mikroporer och ger en vattenavvisande effekt utan att påverka stenens naturliga förmåga att andas.



HUVUDEGENSKAPER

- + Vattenavvisande
- + Naturlig effekt
- + Extremt skydd och lång livslängd
- + Beständig mot väderpåverkan
- + Passar även för stora ytor

MATERIAL / YTOR



Natursten Kvarts



Base solvente
Solvent base

YTTERLIGARE EGENSKAPER

- + Förändrar inte färgen
- + Bildar ingen ytfilm
- + Låter materialet andas
- + Inom- och utomhus
- + Skyddar mot surt regn

FÖRE/EFTER APPLICERING

Ej tillgängligt

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Informationen i detta tekniska datablad bygger på tester utförda i våra laboratorier och är korrekt enligt vår erfarenhet. Uppgifterna kan ändras utan föregående meddelande och ska inte betraktas som juridiskt bindande. Kunden ansvarar för att kontrollera produktens lämplighet före användning och för att användningen sker i enlighet med gällande lagar, bestämmelser och patent i det land där produkten används

CERTIFIERINGAR

Ej tillgängligt.

TEKNISKA EGENSKAPER

Lösningsmedelsbaserad vattenavvisande produkt. Tränger in i och fäster i mikroporerna och ger ett hållbart skydd

ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Produkten ska appliceras jämnt på helt torra och rena ytor. Vatten, damm eller smuts kan göra behandlingen ojämn.

Applicera med pensel, spruta, trasa eller svamp. Använd den mängd som materialet naturligt kan absorbera. Torka efter några sekunder bort och polera ytan med en ren trasa. Överskott kan bilda en klabbig ytfilm och ska därför avlägsnas omedelbart efter appliceringen. För bästa resultat upprepas behandlingen cirka 10-15 minuter efter den första appliceringen. Önskad fläckskyddande effekt uppnås 24 timmar efter behandlingen. På golv ska ytan inte beträddas förrän efter 24 timmar. VIKTIGT: När en yta behandlas för första gången bör produkten provas på en liten, dold del för att kontrollera resultatet. Förslut förpackningen noggrant efter användning.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Informationen i detta tekniska datablad bygger på tester utförda i våra laboratorier och är korrekt enligt vår erfarenhet. Uppgifterna kan ändras utan föregående meddelande och ska inte betraktas som juridiskt bindande. Kunden ansvarar för att kontrollera produktens lämplighet före användning och för att användningen sker i enlighet med gällande lagar, bestämmelser och patent i det land där produkten används.

TEKNISKA DATA

Densitet vid 25 °C, g/cm ³	0,780
pH	Icke-polär/aprotisk
Utseende	Opaliserande vätska
Färg	Färglös

TÄCKFÖRMÅG

Förbrukningen beror till stor del på materialets porositet	
1 L PRODUKT (UNGEFÄRLIG FÖRBRUKNING):	
YTOR MED LÅG POROSITET (täta eller polerade ytor).	30-40 m ²
YTOR MED HÖG POROSITET (slipade eller borstade ytor)	20-30 m ²

LAGRING OCH HÅLLBARHET

Vid normala användnings- och lagringsförhållanden (5-30 °C) har produkten en hållbarhet på minst 24 månader, förutsatt att den förvaras skyddad från värmekällor, fukt och direkt solljus. Förslut förpackningen noggrant efter användning. Skydda produkten mot frost

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Waterproof är en kemisk produkt. Läs säkerhetsdatabladet och anvisningarna på etiketten eller förpackningen före användning.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Informationen i detta tekniska datablad bygger på tester utförda i våra laboratorier och är korrekt enligt vår erfarenhet. Uppgifterna kan ändras utan föregående meddelande och ska inte betraktas som juridiskt bindande. Kunden ansvarar för att kontrollera produktens lämplighet före användning och för att användningen sker i enlighet med gällande lagar, bestämmelser och patent i det land där produkten används.