Lean Light
a part of Microbus Group



ACCENT V2

L-40-1136LF-9



En mångsidig spotlight med tidlös och stilren design, utvecklad för flexibla belysningslösningar i såväl offentliga som privata miljöer.


Finns med ett brett urval av optiker som möjliggör behovsanpassad ljusfördelning och effektfull ljussättning. Den robusta konstruktionen är utformad för krävande utomhusmiljöer och uppfyller kapslingsklass IP66 samt IK08-klassad.


Med sin flexibla placering och riktbara ljusbild är armaturen idealisk för projekt där funktionell belysning kombineras med höga arkitektoniska ambitioner.


- LeanLight Accent levereras med raster (Honeycomb) som reducerar bländningen avsevärt. Armaturen kan även utrustas med andra specialoptiker, anpassade för exempelvis gång- och cykelvägar.
- LeanLight Accent lämpar sig särskilt väl som: Effektbelysning, belysa aktivitetsområden/lekplatser, parkbelysning, gång- och cykelvägar, bostadsområden mm
- Specialstolpar kan levereras i önskad kombination av utföranden, med ett stort urval av färger och dimensioner.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning:	100-264VAC 50/60Hz
Garanti:	5 år
IK:	08
Ljuskälla:	Cree
Ljusspridning:	6/12/20/30/45/60/10x70/5x20°
IP-klass:	IP66
Anslutning:	2m alt. valfri längd tillval
Livslängd:	80.000h
Montering:	Stolpe alt. fästen tillval
Watt:	45W
Kelvin:	3000K alt. 4000K
Omgivningstemp:	-25° ~ +50°
Material:	Lackerad Aluminium
RH:	10-90%
Styrning:	DALI
Färg:	Grå RAL9023
Korrosionsklass:	C5
Vikt:	3.55kg







leanlight.se

Telefon växel: 0340 - 54 21 00
Järngatan 10, 43232 Varberg, Sverige