



NORDPOOL®

Comfort Line

Den mest ekonomiska On/Off pumpen

Enkel & Effektiv

- Låg driftskostnad
- Högre COP än de flesta on/off pumparna på marknaden


Kompakt hölje

- Enkel att sköta, enkel installation



Produktfördelar

0°C i drift



Silversvetsningar

Plastkabinett



50% längre i längd
50% mer effektiv i drift

Digitalkontroll



Snabb
avfrostning via
Saginomiya

SPECIFIKATIONER



Model	THPR06NP	THPR08NP	THPR10NP	THPR12NP	THPR14NP	THPR17NP
Advised pool volume (m ³)	18~25	20~30	30~45	35~55	40~65	45~75
Operating Air Temperature (°C)	0~43					
Performance Condition: Air 26°C, Water 26°C, Humidity 80%						
Heating capacity (kW)	6.0	7.5	9.6	11.5	14.0	17.0
COP	5.9	5.3	5.7	5.5	5.6	5.5
Performance Condition: Air 15°C, Water 26°C, Humidity 70%						
Heating capacity (kW)	4.0	5.0	6.5	7.5	10.0	11.2
COP	4.3	4.0	4.3	4.2	4.3	4.3
Rated Power (kW)	0.9	1.3	1.5	1.8	2.3	2.6
Rated current (A)	4.2	5.2	6.5	7.8	10.0	13.0
Advised Water Flux (m ³ /h)	2.5-3.5	3-4	4-6	4-6	5-7	6.5-8.5
Sound pressure at 1m dB(A)	48.5	48.6	48.8	50.2	52.8	54.5
Sound pressure at 10m dB(A)	28.5	28.6	28.8	30.2	32.8	34.5
Power Supply	230V/1 Ph/50Hz					
Heat exchanger	Titanium in PVC					
Casing	ABS Casing					
Water Pipe In-out Spec (mm)	50					
Net Weight / Gross Weight (Kg)	40/47	42/49	58/66	60/68	68/78	72/82
Net Dimension - LxWxH (mm)	800x312x558	800x312x558	961x312x658	961x312x658	961x392x658	961x392x658
Qty 20'FT / 40'HQ (sets)	108/304	108/304	90/198	90/198	78/165	78/165

