

BODYGUARD®



MANUAL

Bodyguard Vattenreningsfilter

VIKTIGA VARNINGAR

- ⚠ **Ej för barn under 6 år** – kvävningsrisk.
- ⚠ **Ej för saltvatten eller havsvatten** – filtret är utformat enbart för färskvattenkällor.
- ⚠ **Rengör inte med tvål, desinfektionsmedel eller kemikalier** – kan skada membranfibrerna och förstöra filtrets funktion.
- ⚠ **Ej för kemiskt förorenat vatten** – filtret skyddar mot bakterier och parasiter, inte mot kemikalier eller tungmetaller.
- ⚠ **Skydda från frysning** – töm filtret helt på vatten innan förvaring i kyla under 0°C.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Användningsområde	Sjö, flod, bäck, å
Filtreringsteknik	Hålfibermembran + aktivt kolfilter
Porstorlek	0,1 mikron
Avlägsnar bakterier	99,99999 % (salmonella, kolera, E. coli)
Avlägsnar protozoer	99,9999 % (giardia, cryptosporidium)
Flödeshastighet	500 ml/min
Kapacitet – hålfiberdel	upp till 5 000 liter
Kapacitet – kolfilter	upp till 100 liter
Vikt	57 g
Förpackningsstorlek	32 × 11 × 4 cm
Standard	U.S. EPA vattenstandarder
Material	BPA-fri plast

SÅ HÄR ANVÄNDER DU FILTRET

Filtret kan användas på tre olika sätt beroende på situation. Första gången du använder filtret – drick några klunkar för att aktivera membranet. Flödet förbättras efter de första användningarna.

METOD 1 – DIREKT SUGRÖR

Sänk filterändan (utan locket) direkt i vattenkällan. Drick genom munstycket i toppen precis som ett vanligt sugrör. Enklaste metoden vid bäck eller sjö.

METOD 2 – VATTENFLASKA

Fyll en mjuk vattenflaska eller en PET-flaska med vatten. Skruva på filtret och krama eller sug ut vattnet genom munstycket.

METOD 3 – SILIKONSLANG

Anslut den medföljande silikonslangen till filterändan. Placera änden i vattenkällan och drick genom munstycket. Praktiskt vid svåråtkomliga vattenkällor.

METOD 4 – GRAVITATION

Häng en vattenbehållare högt upp, anslut silikonslangen och låt vatten rinna genom filtret ned i en annan behållare. Kräver ingen manuell sugning.

RENGÖRING EFTER ANVÄNDNING

Rengör filtret direkt efter varje användning för att undvika igensättning och förlänga livslängden.

- 1 Ta bort locket och silikonslangen (om ansluten). Skölj munstycket med rent vatten.
- 2 **Backspola:** Blås försiktigt luft bakvägen genom filterändan för att rensa membranet från partiklar. Upprepa tills vattnet som kommer ut är klart.
- 3 Skölj igenom med rent kranvatten i normalriktningen för att avsluta rengöringen.
- 4 Låt filtret lufttorka i minst 24 timmar innan det packas ned.

FÖRVARING

- 1 Skölj filtret och silikonslangen noggrant med rent vatten.
- 2 Backspola och låt filtret lufttorka i ca 24 timmar.
- 3 Skaka filtret försiktigt för att få ut kvarvarande vatten inuti membranet.
- 4 Sätt på locket och slangskyddet. Förvara i medföljande förpackning.
- 5 Förvara torrt i rumstemperatur, skyddat från direkt solljus.

Filtret har i praktiken inget bäst före-datum så länge emballaget är obrutet och det förvaras torrt i rumstemperatur. För bästa funktion rekommenderas användning inom 5–10 år.

TIPS & RÅD

Grunligt vatten

Vatten med hög slamkoncentration täpper till filtret snabbare. Samla vattnet i en behållare och låt det stå i 10 minuter – filtrera sedan den övre, klarare delen. Börja alltid med det renaste tillgängliga vatten.

Kallt väder och frost

Se till att filtret är helt fritt från vatten innan du förvarar det i temperaturer under 0°C. Fryst vatten i membranet kan spräcka fibrerna och förstöra filtrets funktion permanent.

Långsamt flöde

Om flödet minskar är filtret troligen igensatt. Backspola filtret noggrant enligt rengöringsanvisningarna på föregående sida. Upprepa vid behov.

Kom ihåg

Filtret avlägsnar bakterier och parasiter men är inte avsett för kemiskt förorenat vatten. Använd det i naturliga färskvattenkällor – sjöar, bäckar, floder och snövatten.

Om kolfilterkapaciteten

Det aktiva kolfiltret förbättrar smak och lukt i upp till 100 liter. Därefter fungerar hålfibermembranet fullt ut och ger fortsatt skydd mot bakterier och protozoer i upp till 5 000 liter – vattnet är fortfarande mikrobiologiskt säkert.