

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

• **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

• **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

МАГАЛИ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье умеренного объема прямого силуэта, без рукавов. Для создания силуэта в конструкции платья нагрудные вытачки переведены в боковой шов. На полочках прорезные карманы с втачной листочкой. На спинке отрезная кокетка. В среднем шве спинки шлица. Платье на отлетной подкладке. Воротник отложной, пиджачного типа. Застежка двубортная на петли и пуговицы. Длина платья ниже колен.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
12	31,5	10,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия, см
1 (154-160)	108
2 (162-168)	112
3 (170-176)	116
4 (178-184)	120

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности, мягкие, формодержащие, нерастяжимые или слаборастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательная или костюмная шерсть, костюмный шелк, хлопок, лен, креп, габардин.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

Платье на фото выполнено из костюмной шерсти. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу 100% шерсть. Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-42	Размер 44-48	Размер 50-52
1 (154-160)	2,24	2,24	2,25	2,26
2 (162-168)	2,32	2,32	2,33	2,34
3 (170-176)	2,41	2,41	2,42	2,43
4 (178-184)	2,47	2,48	2,49	2,5

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-42	Размер 44	Размер 46	Размер 48	Размер 50-52
1 (154-160)	1,14	1,21	1,22	1,24	1,29
2 (162-168)	1,18	1,25	1,26	1,3	1,34
3 (170-176)	1,22	1,3	1,33	1,35	1,39
4 (178-184)	1,26	1,36	1,36	1,36	1,42

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин средней плотности на тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров, метры:

Рост, см	Расход
1 (154-160)	1,22
2 (162-168)	1,26
3 (170-176)	1,3
4 (178-184)	1,34

4. Пуговица диаметром 1,5-2 см – 4 шт.

5. Подпуговичник диаметром 1,2-1,7 см – 1 шт.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).



Продублировать полностью:

- подборт – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- подзор – 2 детали.

Продублировать частично:

- шлицу левой детали спинки (полоска шириной 5,5 см, длину взять с лекал);
 - шлицу правой детали спинки (полоска шириной 2,5 см, длину взять с лекал);
 - местоположение кармана (долевик) (полоска шириной 4 см и длиной 16 см).

Дополнительно проложить долевую нитепрошивную кромку вдоль среза горловины деталей полочки и кокетки спинки, срезов проймы изделия, по срезу концов и отлета деталей нижнего воротника, по концам и краям лацканов подборта. Также кромку проложить вдоль линии перегиба лацкана на детали полочки.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застыивания.

