

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

Б А Р Б А Р А

#wikisews

О МОДЕЛИ

Платье умеренного объема, прилегающего силуэта, отрезное по линии талии. Конструктивно прилегание по линии талии создано за счет талиевых вытачек на деталях спинки и полочки. Нагрудные вытачки переведены в боковой шов. На спинке плечевые вытачки. На лифе платья центральная застежка на отрезной планке на пуговицы и обметанные петли. В левом боковом шве застежка на потайную молнию. Воротник-стойка. Планка и стойка декорированы оборкой. Рукав длинный, втачной, малого объема. По низу рукава притачные манжеты, застежка манжет на пуговицы и обметанные петли. По переду и спинке юбки платья заложены по три складки. Длина платья ниже колена.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
4,4-6,2	4,9-7,3	7,3-8	5,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	105-106,7	56,3-58,8
2 (162-168)	108-110,7	58,2-60,7
3 (170-176)	112-114,6	60,2-62,8
4 (178-184)	116-118,6	62,2-64,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут однотонные и цветные материалы и ткани платьевой группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- средней плотности, мягкая, неколючая, непросвечивающаяся, возможна малая растяжимость;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, шелк, шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, шелк + эластан) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов и тканей: хлопок, лен, шелк, средней плотности шифон (непросвечивающийся), платьевая вискоза, сатин, штапель, платьевый креп, платьевая шерсть.

Платье на фото выполнено из 100% шелка. Ткань мягкая, средней плотности, непросвечивающаяся, нерастяжимая.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-40	Размер 42-44	Размер 46-52
1 (154-160)	2,35	2,35	2,40	2,55
2 (162-168)	2,45	2,45	2,45	2,65
3 (170-176)	2,50	2,55	2,55	2,75
4 (178-184)	2,55	2,60	2,65	2,85

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-46	Размер 48-52
1 (154-160)	0,4	0,4	0,4
2 (162-168)	0,4	0,4	0,45
3 (170-176)	0,4	0,45	0,45
4 (178-184)	0,45	0,45	0,45

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (4 на оверлок, 1 на швейную машинку).

4. Пуговицы диаметром 0,7-1 см – 8 шт.

5. Потайная молния длиной 40 см – 1 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков;
- лапка с ограничителем на швейную машинку (по желанию);
- лапка для потайной молнии на швейную машинку;
- приспособление для изготовления косой бейки.



Продублировать полностью детали платья:

- стойка – 2 детали;
- планка – 2 детали;
- манжета – 2 детали.

Продублировать частично:

- боковые срезы деталей спинки, полочки и юбки платья под молнию полоской тонкого дублирина. Ширина полоски 1-1,2 см. Длину замерить по лекалам. Долевая нить на полосках проходит вдоль длинной стороны.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

1-я примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? 1-я примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем сметать вытачки, провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (плечевые, боковые, заметать складки, вметать стойку, приметать оборку). Заметать низ изделия и низ рукава. К низу рукава приметать манжеты.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные точки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (кожа, замша, плащевка, шелк и т.д.), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин, наметку мест под пуговицы/кнопки. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные точки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.