

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ШЕРОН

#wikisews

О МОДЕЛИ

Платье умеренного объема приталенного силуэта, отрезное по талии. На верхней части полочки нагрудные и талиевые вытачки. На верхней части спинки плечевые и талиевые вытачки. Нижняя часть платья объемная. Объем создан за счет заложенных бантовых складок по линии талии. Вырез горловины глубокий V-образной формы. Воротник отложной. Рукав втачной, короткий, широкий. По окату рукава заложены складки. По низу рукава притачная кулилка, в которую вставлена эластичная тесьма. Застежка платья центральная на обметанные петли и пуговицы. Длина изделия выше колен.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
6	3,5	46	19,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке 34-46 р-р, см	Длина изделия по спинке 48-52 р-р, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	84	88	34
2 (162-168)	87	91	36
3 (170-176)	90	94	38
4 (178-184)	93	97	40

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- тонкие или средней плотности, мягкие, неэластичные или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: хлопок, лен, креп, шелк, вискоза, сатин, деним, твил, тонкий вельвет, шерсть, габардин.

Внимание! Не рекомендуются сильноэластичные материалы (трикотажное полотно).

Платье на фото выполнено из плательной 100% вискозы. Материал средней плотности, мягкий, неэластичный. Воротник выполнен из сорочечного материала, по составу 95% хлопок, 5% эластан.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,55	1,85	2,0
2 (162-168)	1,6	1,9	2,05
3 (170-176)	1,65	1,95	2,10
4 (178-184)	1,75	2,05	2,2



2. Дополнительный материал для воротника при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,35 м.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий нитепрошивной дублерин или на тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-46	Размер 48-52
1 (154-160)	0,95	1,0
2 (162-168)	1,0	1,05
3 (170-176)	1,0	1,05
4 (178-184)	1,05	1,1

4. Пуговица диаметром 0,9-1 см – 7 шт.

5. Эластичная тесьма шириной 1,2 см, длиной 55-65 см (в зависимости от размера).

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой).



Продублировать полностью:

- верхний воротник – 1 деталь;
- нижний воротник – 1 деталь;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь.

Нитепрошивной долевой кромкой дублируются:

- срезы горловины деталей верхней части полочки;
- срез горловины детали верхней части спинки;
- срезы борта деталей нижней части полочки;
- срезы борта деталей верхней части полочки.

Дополнительно кромкой дублируются срезы концов и отлета детали нижнего воротника.

Клеевая кромка клеится на расстоянии 8 мм от среза.

Перед дублированием рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.