

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ИРЭН

#vikisews

О МОДЕЛИ

Классические брюки кюлоты на отрезном пояске. Брюки с заутюженными стрелками на передних и задних половинках. Брюки имеют малый объем в верхней части и расклешение книзу. Линия талии брюк занижена на 3 см, прилегание по линии талии конструктивно создано за счет вытачек на передних и задних половинках. Застежка брюк в боковом шве на молнию и бельевой крючок. Длина брюк на уровне середины икры.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии	Прибавка по бёдрам
1	2,4

ДЛИНА БРЮК

РОСТ	Длина брюк, см
154-160	80,2
162-168	84,6
170-176	89
178-184	93,4

ВАЖНО!!!

Линия талии изделия занижена на 3 см.



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут однотонные костюмные ткани и материалы, которые должны обладать следующими свойствами:

- средней плотности, нерастяжимые или слабо растяжимые, держащие форму, непросвечивающиеся;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок, шелк, лен), смешанных (хлопок + эластан, шерсть + эластан, шелк + эластан), искусственных (вискоза) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов и тканей: костюмная шерсть, костюмный шелк, лен с эластаном, хлопок с эластаном, креп, габардин.

Брюки на фото выполнены из костюмной шерсти. По составу шерсть + эластан. Ткань средней плотности, непросвечивающаяся, слабо растяжимая.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-46
154-160	1,37
162-168	1,45
170-176	1,53
178-184	1,61

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех ростов и размеров – 0,2 м.

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 на швейную машинку, 4 для оверлока).

4. Брючная молния с фиксатором длиной 20 см – 1 шт.

5. Бельевой крючок – 1 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОШИВА

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка для притачивания молнии на швейную машинку.



Продублировать полностью:

- пояс спинки нижний;
- пояс спинки верхний;
- пояс переда нижний;
- пояс переда верхний;
- припуски под молнию.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублера и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застыивания.



На передние и задние половинки брюк перенести с лекал линии стрелок и прометать ручным стежком.



Переднюю половинку брюк сложить изнаночной стороной внутрь, перегнув по линии стрелки. Хорошо приутюжить.

Деталь задней половинки брюк сложить изнаночной стороной внутрь, перегнув по линии стрелки. Хорошо приутюжить.

По желанию, по краю заутюженных стрелок, можно проложить отделочную строчку на расстоянии 0,1 см от края.



Деталь задней половинки брюк оттягивают по шаговым срезам, продвигая утюг от нижней части среза к верхней.