

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

• **для личного использования. Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

• **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

Э Я

#vikisews

О МОДЕЛИ

Уютный трикотажный комплект, состоящий из юбки и джемпера.

Прямая юбка с цельнокроеным поясом на широкой резинке и разрезами по боковым швам. Джемпер умеренного объема, прямого силуэта с втачным рукавом. Горловина джемпера обработана обтачкой. Длина джемпера до линии бедер. Длина юбки ниже колен.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

	Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча
Размер прибавки для юбки, см		4,4	-6	
Размер прибавки для джемпера, см	18,4	37,4	11,4	9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина джемпера, см	Длина рукава, см	Длина юбки, с учетом ширины пояса, см
1 (154-160) - 4 (178-184)	59	57,5	80

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива комплекта подойдут однотонные, меланжевые и цветные трикотажные полотна, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкость, плотность, хорошая растяжимость, устойчивость к деформации, непросвечивающаяся;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, шелк, шерсть), смешанных (хлопок + эластан, шелк + эластан, шелк + вискоза, шерсть + вискоза, шерсть + эластан, шерсть + шелк) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов и тканей на изделие: джерси, оттоман, футер, ангора.

Комплект на фото выполнен из плотного трикотажного полотна, по составу шерсть + эластан. Ткань мягкая, плотная, непросвечивающаяся, растяжимая, недеформирующаяся.

РАСХОД

1. Основной материал, метры:

Рост, см	Ширина материала 140 см	Ширина материала 160 см
1 (154-160) - 4 (178-184)	2,25	1,95

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.


2. Трикотажный дублерин – 30 см.

3. Резинка шириной 5 см – 100 см.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 на швейную машинку, 4 для оверлока).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для вдевания резинки.



ДЖЕМПЕР



Продублировать полностью:

- обтачку горловины полочки;
- обтачку горловины спинки.

Продублировать частично:

- припуски плечевых швов полочки джемпера;
- припуски боковых швов юбки на месте разрезов, выходя за контрольные точки разрезов на 2 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублэрина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застыивания.

1-я примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? 1-я примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскroя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (плечевые, боковые), вставить резинку. Заметать низ изделия и низ рукава.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные точки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (кожа, замша, плащевка, шелк и т.д.), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин, наметку мест под пуговицы/кнопки. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.