

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ДЖЕННИ

#wikisews

## О МОДЕЛИ

*Базовая футболка малого объема, прилегающего силуэта. Рукав втачной, короткий. Горловина округлой формы, обработанная бейкой. Длина футболки до линии бедер.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

| Прибавка по груди, см | Прибавка по талии, см | Прибавка по бедрам, см | Прибавка к обхвату плеча, см |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| -10,6                 | 1,9-6,8               | -7,5                   | -1-0,5                       |

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

| Рост, см    | Длина изделия по спинке с шириной бейки, см | Длина рукава, см |
|-------------|---|------------------|
| 1 (154-160) | 53,8  | 13,9-18          |
| 2 (162-168) | 56,8  | 15-19            |
| 3 (170-176) | 59,8  | 16-20            |
| 4 (178-184) | 62,8  | 17-21            |

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива футболки подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, растяжимые и сильнорастяжимые, высокоэластичные, гладкие и с фактурой;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок, шелк, бамбук + хлопок); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + эластан, хлопок + полиэстер + нейлон; хлопок + эластан, хлопок + спандекс, бамбук + эластан, вискоза + эластан) и синтетических волокон (полиэстер + нейлон + эластан, полиэстер + акрил);
- рекомендуются следующие виды материалов: кулирная гладь, трикотаж лапша, бамбуковое трикотажное полотно, трикотаж масло, бифлекс, вязанный трикотаж.

**Внимание!** Материал обязательно должен быть с содержанием эластана или спандекса.

Футболка на фото выполнена из бамбукового трикотажа. Материал тонкий, мягкий, высокоэластичный. По составу бамбук 95%, спандекс 5%.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

| Рост, см    | Размер 34-44 | Размер 46-48 | Размер 50-52 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 (154-160) | 0,65         | 0,85         | 0,9          |
| 2 (162-168) | 0,7          | 0,9          | 0,95         |
| 3 (170-176) | 0,7          | 0,9          | 1,0          |
| 4 (178-184) | 0,75         | 0,95         | 1,0          |

Основной материал при ширине 180 см, метры:

| Рост, см    | Размер 34-46 | Размер 48-52 |
|-------------|--------------|--------------|
| 1 (154-160) | 0,6          | 0,65         |
| 2 (162-168) | 0,65         | 0,65         |
| 3 (170-176) | 0,7          | 0,7          |
| 4 (178-184) | 0,7          | 0,75         |

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

2. Нитки в тон материала – 4 катушки.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия и рукава. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.

## ВАЖНО!

При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.



#### **Продублировать частично:**

- плечевые срезы на детали переда.

Дублировать полосками трикотажного дублерина. Ширина полоски 1 см, длину взять с лекал.

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

**Для чего?** Первая примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

**Как?** После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (плечевые, боковые). Вметать рукав и бейку горловины. Заметать низ изделия и низ рукава.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см). Сметывать детали необходимо на прямой ровной поверхности (на столе), не на весу.

**Важно!** В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (кожа, замша, плащевка, шелк и т.д.), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин, намелку мест под пуговицы/кнопки. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезаая их) или растягивать короткую деталь. Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить.

#### **Что проверяем на примерке?**

Левая и правая половинки изделия должны выглядеть одинаково.

Проверить баланс изделия – вертикальность боковых швов, проверить плечевой шов, он должен проходить по естественной линии плеча.

Оценить с боковой проекции (то есть смотреть на человека сбоку) спинку и перед. Спинка и перед не должны вздергиваться или провисать. На спинке не должно быть никаких горизонтальных складок, не должно быть натяжения в области лопаток, плеч.

Оценить со стороны переда или спинки боковые швы. Боковая часть изделия не должна вздергиваться или провисать.

Проверить длину изделия.

Уточняем форму и глубину горловины. Горловина должна четко прилегать к шее.

Наличие/отсутствие дефектов, связанных с индивидуальными особенностями фигуры (например, асимметричность фигуры – разный уровень плеч и т.д.).

Проверяем объем изделия, он должен быть комфортным, достаточным.

После примерки вносим изменения симметрично на обе половинки изделия, при необходимости заново переметываем и еще раз примеряем.