

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается **передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

МАРИНА

#wikisews

О МОДЕЛИ

Платье умеренного объема, прямого силуэта. Нагрудная вытачка в изделии переведена в боковой шов. Горловина обработана обтачкой, на спинке изделия горловина имеет V-образный вырез. В боковых швах платья обработаны карманы на цельнокроеной обтачке. У платья короткий втачной рукав. Длина изделия выше колена.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Внимание! Общие прибавки на свободу облегания, указанные на лекалах, отличаются от фактических.

Наименование	Размер прибавки, указанный на лекалах, см	Фактическая прибавка, см
Прибавка по груди	12	10-11,5
Прибавка по талии	21	32-33
Прибавка по бедрам	10	8-10
Прибавка к обхвату плеча	4,5	2,3-3,1

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по среднему шву спинки от талий, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	49,5	14
2 (162-168)	52,5	15
3 (170-176)	55,5	16
4 (178-184)	58,5	17

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут однотонные и цветные материалы плательной группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкие, плотные и средней плотности, нерастяжимые или возможна малая растяжимость, непро-свечивающиеся, формодержащие;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, шелк, шерсть), смешанных (хлопок + эластан, шелк + эластан, шелк + вискоза, шерсть + вискоза, шерсть + эластан, шерсть + шелк) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов и тканей: хлопок-сатин, лен, креп, сатин, шерсть, твид, джерси, футер;
- рекомендуются следующие виды материалов и тканей для подкладки (на мешковины карманов): хлопок, штапель, вискоза.

Платье на фото выполнено из джерси, по составу хлопок + эластан. Материал мягкий, плотный, формодержащий, растяжимый.

Подкладка к деталям мешковин карманов выполнена из штапеля, по составу хлопок + эластан. Ткань тонкая, мягкая, слегка растяжимая.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,16	1,17	1,5
2 (162-168)	1,17	1,19	1,58
3 (170-176)	1,18	1,21	1,6
4 (178-184)	1,18	1,23	1,6

2. Подкладочный материал при ширине 140 см на все роста и размеры – 0,22 м.

ВАЖНО!


При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Клеевой материал при ширине 140 см на все роста и размеры – 0,26 м.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (4 на оверлок, 1 на швейную машинку).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка с ограничителем на швейную машинку (по желанию).





Продублировать полностью детали платья:

- обтачку горловины спинки – 2 детали;
- обтачку горловины переда – 1 деталь со сгибом.

Продублировать частично:

- срезы цельнокроеных обтачек карманов, на деталях спинки и переда;
- срезы обтачек горловины спинки и полочки.

Срезы цельнокроеных обтачек карманов дублируются полосками, выкроенными из дублирина по долевой нити, шириной 3 см, длина замеряется с лекал.

Срезы обтачек горловины спинки и полочки дополнительно дублируются готовой нитепрошивной долевой кромкой шириной 1 см. Кромка прокладывается на расстоянии 0,8 см от среза.

На скругленных участках для более ровного приклеивания клеевую кромку можно рассечь, как показано на фото.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

1-я примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? 1-я примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем сметать вытачки, провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (средний шов спинки, плечевые, боковые). Заметать низ изделия и низ рукава.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные точки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).