

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

МИРА

#wikisews

О МОДЕЛИ

Шорты умеренного объема. В нижней части шорт выполнен подрез, в него вставлен волан. Пояс с резинкой.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Размер	Рост	Прибавка по талии общая (в стянутом виде), см	Прибавка по бедрам общая, см
34	1-4	0	9
36	1-4	0	9
38	1-4	0	9
40	1-4	0	9
42	1-4	0	9
44	1-4	0	9
46	1-4	0	9
48	1-4	0	9
50	1-4	0	9
52	1-4	0	9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Размер	Рост	Длина по боку (от верха пояса), см
34	1-4	29-31,5
36	1-4	29,5-32
38	1-4	30-32,5
40	1-4	30-33
42	1-4	30,5-33,5
44	1-4	31-33,5
46	1-4	31,5-34
48	1-4	32-34,5
50	1-4	32,5-35
52	1-4	33-35,5



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива шорт подойдут ткани плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотностью или тонкие;
- струящиеся;
- хорошо драпирующиеся;
- с добавлением эластана.

По волокнистому составу подходят ткани:

- натуральные: шелк, штапель;
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): плательный шелк, стретч-атлас;
- синтетические: полиэстер, креп-атлас.

На фото изделие выполнено из стретч-атласа.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см:

Рост, см	Размеры 34-40	Размеры 42-46	Размеры 48-52
1 (154-160)	86	91	96
2 (162-168)	88	93	98
3 (170-176)	90	95	100
4 (178-184)	92	97	102

2. Нитки в тон ткани – 4 катушки на оверлок и 1 катушка на машинку.

3. Резинка шириной 2,5-3 см – длина от 0,57 м (размер 34) до 0,93 м (размер 52). Длина для каждого размера указана на лекалах.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.



Сложить лицевой стороной друг к другу детали волана передней и задней половинок, уравнять по боковому и шаговому срезам, сколоть булавками, сметать. Стачать на машинке, делая закрепки в начале и в конце строчки. Припуск шва обработать оверлочной строчкой. Приутюжить, заутюжить боковой шов на заднюю половинку, шаговый на переднюю.



Нижний срез завернуть на изнаночную сторону на 0,5 см, сколоть булавками, сметать. Закрепить, проложив строчку на 0,3 см от края. Приутюжить.



Припуск шва срезать близко к шву.



Нижний срез еще один раз завернуть на изнаночную сторону на 0,3 см, сколоть булавками, сметать. Закрепить, прокладывая строчку на 0,1 см от верхнего края подгибки.

Приутюжить.