

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

КАЙЛИ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Комбинезон с отрезной линией талии. По талии кулиска, в которую вставлена эластичная резинка. По линии талии небольшой напуск. Низ комбинезона: брюки умеренного объема, слегка зауженные книзу. В боковых швах брюк – карманы. Длина брюк по щиколотку. Верх комбинезона умеренного объема с открытой спинкой, оформлен запахом с V-образным вырезом горловины. Чуть ниже уровня шеи по спинке завязки. По переду вырез горловины округлый. Длинные втачные рукава.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Рост, см	Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
1 (154-160)	9	20-24	4	5
2 (162-168)	9	20-24	4	5
3 (170-176)	9	20-24	4	5
4 (178-184)	9	20-24	4	5

ДЛИНА БРЮК КОМБИНЕЗОНА, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина брюк комбинезона от отрезной линии талии, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	89	57-59
2 (162-168)	94	59-61
3 (170-176)	99	61-63
4 (178-184)	105	65-66



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива комбинезона подойдет трикотажное полотно, которое должно обладать следующими свойствами:

- средней плотностью, средней мягкостью, умеренной растяжимостью (при растяжении полотно должно принимать первоначальную форму), непрозрачное, нерыхлое;
- по волокнистому составу трикотаж может быть с содержанием натуральных (хлопок, шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + полиэстер, вискоза + эластан) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материала: «вязаный» трикотаж; футер петельный двухниточный; трикотаж «лапша» с широкой полоской, в меру упругий, пластичный;
- рекомендуются следующие виды материала на завязки: атлас шелковый, атлас синтетический.

Важно! Материал не должен просвечиваться.

Также в качестве завязок можно использовать готовые атласные и репсовые ленты.

Комбинезон на фото был выполнен из мягкого «вязаного» трикотажа. Умеренно плотного, умеренно растяжимого. По составу из синтетических смешанных волокон – полиэстер + эластан. Завязки выполнены из синтетического атласа. Ткань тонкая, плотная, эластичная, не просвечивается.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, м:

Рост, см	Размеры 34-42	Размеры 44-52
1 (154-160)	2,15	2,80
2 (162-168)	2,30	2,80
3 (170-176)	2,35	2,95
4 (178-184)	2,40	3,10

2. Дополнительный материал при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,85 м.

ВАЖНО!

Если в качестве завязок используются готовые репсовые или атласные ленты, то длина двух лент примерно 1,7 м, ширина – 3-4 см.

3. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,85 м.

4. Эластичная резинка шириной 2 см – от 0,65 м до 1 м в зависимости от размера и роста.

ВАЖНО!

Длина резинки для каждого размера и роста указана на лекалах.

5. Нитки в тон материала – 4 катушки на оверлок + 1 на швейную машинку.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.



Продублировать полностью детали комбинезона:

- завязки – 2 детали.

Детали клеевого материала на завязки выкраиваются по лекалам.

Продублировать частично детали комбинезона:

- припуски на обработку плечевых швов спинки полосками, выкроенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны. Ширина полосок 1 см. Вместо дублирина можно использовать готовую клеевую кромку шириной 1 см;
- участки рядом с припусками выреза горловины спинки и переда.

Участки рядом с припусками дублируются готовой нитепрошивной кромкой шириной 1 см, выкроенной по косой, или полосками из нитепрошивного дублирина, выкроенными по поперечной нити шириной 1 см. Длина полосок равна длине дублируемого участка. Клеевая кромка укладывается на расстоянии 0,7-0,8 см от края срезов выреза горловины спинки и переда.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Перенести на детали спинки и переда с лекал линии притачивания кулиски. По намеченной линии проложить ручные стежки контрастными нитками.



Продублировать частично детали передних половинок брюк комбинезона – вход в карман (цельнокроеный подзор). Детали клеевого материала на вход в карман выкраиваются по лекалам.