

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

НОЭЛЬ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Жакет полуприлегающего силуэта, умеренного объема, однобортный, с отрезным бочком, с прорезными боковыми карманами с клапаном и верхним карманом с листочкой. Двухшовные рукава. Застежка на прорезные петли и пуговицы. Жакет обработан полностью вчистую, на притачной подкладке.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
7	19	8	7,5

ДЛИНА ЖАКЕТА, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина жакета по спинке, см	Длина рукава, см
158-160	65	60
162-168	68	62
170-176	71	64

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдет однотонная костюмная ткань. Плотная, хорошо держащая форму, непросвечивающаяся.

По волокнистому составу подходят ткани натуральные с добавлением эластана и без него, например шерсть + эластан, смесовые с добавками синтетических и искусственных волокон и синтетические ткани, например полиэстер.

В качестве подкладки подойдет вискозный подклад.

Жакет на фото был изготовлен из двусторонней, шерстяной костюмной ткани с добавлением эластана.



РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см:

Рост, см	Размер 34-44, м	Размер 46-52, м
158-160	1,60	1,83
162-168	1,65	1,87
170-176	1,70	1,93

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий трикотажный дублерин шириной 140 см:

В данной инструкции представлены два вида расходов (и далее раскладок) дублерина:

1 вариант дублирования предназначен для стандартных костюмных тканей средней плотности, а также плотных. В данном варианте частично дублируются спинка, окат и низ рукава широкой деталью (участки дублирования нанесены пунктиром на деталях выкройки).

2 вариант дублирования предназначен для более тонких, деликатных светлых тканей с гладкой поверхностью, в которых частичное дублирование не предусмотрено в связи с проступанием контуров дублерина с лицевой стороны.

В ходе подготовки деталей жакета к пошиву был использован данный, т.е. второй вариант, где выполнено полное дублирование спинки, а низ рукава дублирован только в области припуска на подгибку, без перехода на основные детали рукава.

Рост, см	Расход дублерина, 1 вариант, м	Расход дублерина, 2 вариант, размеры 34-44, м	Расход дублерина, 2 вариант, размеры 46-52, м
158-160	1,10	1,30	1,30
162-168	1,15	1,35	1,35
170-176	1,20	1,40	1,41

3. Подкладочная ткань шириной 140 см:

Рост, см	Размер 34-44, м	Размер 46-52, м
158-160	1,25	1,43
162-168	1,30	1,49
170-176	1,35	1,56

4. Пуговицы – 2 шт.

5. Подплечники – 1 пара.

6. Синтепон или другой объемный материал для подокатников – около 10 см.

7. Клеевая кромка – около 1 м.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



Продублировать детали кроя жакета. Полностью дублируются:

- полочка – 2 детали,
- бочок – 2 детали,
- спинка – 2 детали.

Перенести с выкройки на центральную часть полочки линии полузаноса и перегиба лацкана. С выкройки бочка полочки – линию расположения кармана. На все детали нанести линии низа изделия. Проложить по перенесенным линиям контрастными нитками ручные стежки.

По линии перегиба лацкана приклеить клеевую кромку с небольшим натяжением. Кромка располагается от линии перегиба вниз на основной части детали.

Для того, чтобы выполнить дублирование, необходимо наложить на изнаночную сторону детали деталь из дублирина (клеевой стороной вниз) и приутюжить.

Важно! Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.



Полностью продублировать детали верхнего, нижнего воротника, обтачку горловины спинки и подборта.



Полностью продублировать детали карманов из основной ткани.

Карманы боковые с клапаном:

- клапан верхний – 2 детали;
- подзор бокового кармана – 2 детали;
- верхняя рамка бокового кармана – 2 детали;
- нижняя рамка бокового кармана – 2 детали.

Карман верхний с листочкой:

- листочка верхнего кармана – 1 деталь;
- подзор верхнего кармана – 1 деталь.