

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ДЕЙЗИ

#wikisews

О МОДЕЛИ

Женский пуховик умеренного объема, прямого силуэта с горизонтальной широкой стежкой. Слегка спущенное плечо. Кулиска по линии талии и низу изделия. Низ рукава собран на резинку. Воротник-стойка. Отстегивающийся капюшон на кнопках. Ширина центральной части капюшона регулируется резинкой. На полочке выполнены прорезные карманы в рамку на молнии. Центральная застежка на разъемную молнию с внутренней и внешней ветрозащитной планкой, внешняя планка фиксируется кнопками. Модель представлена в двух вариантах длины: до середины бедра и ниже колена.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
34	56	34	21,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Обращаем ваше внимание, что ниже указаны длины деталей по лекалам. В процессе стежки и наполнения пуховика длина детали уменьшается приблизительно на 8-10%.

Рост, см	Длина пуховика по спинке короткий, см	Длина пуховика по спинке длинный, см
1 (154-160)	78	116
2 (162-168)	82	120
3 (170-176)	86	124
4 (178-184)	90	128



Размер	Рост, см	Длина рукава +длина плеча, см
34	1 (154-160)	72,0
	2 (162-168)	74,2
	3 (170-176)	76,3
	4 (178-184)	78,6
36	1 (154-160)	72,3
	2 (162-168)	74,5
	3 (170-176)	76,7
	4 (178-184)	78,9
38	1 (154-160)	72,6
	2 (162-168)	74,8
	3 (170-176)	76,9
	4 (178-184)	78,9
40	1 (154-160)	72,9
	2 (162-168)	75,0
	3 (170-176)	77,2
	4 (178-184)	79,4

Размер	Рост, см	Длина рукава +длина плеча, см
42	1 (154-160)	73,1
	2 (162-168)	75,3
	3 (170-176)	77,5
	4 (178-184)	79,7
44	1 (154-160)	73,4
	2 (162-168)	75,6
	3 (170-176)	77,8
	4 (178-184)	80,0
46	1 (154-160)	73,7
	2 (162-168)	75,9
	3 (170-176)	78,1
	4 (178-184)	80,3



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

В качестве основной и подкладочной ткани выбрана плащевая ткань (полиэстер 100%), мягкая, пластичная, плотная, непросвечивающаяся, нешуршащая, ветро- и водонепроницаемая. С изнаночной стороны у ткани покрытие белого цвета (полиуретановая пропитка), оно усиливает жесткость, прочность ткани, делает ткань менее прозрачной. Также подойдут такие плащевые ткани, как дюспо, твил, таффета, таслан и др.

В качестве подкладки выбрана плащевая ткань контрастного цвета. Также в качестве подкладки можно выбрать подкладочную ткань из вискозы, флиса. При выборе флиса нужно выбрать другой материал в рукава, так как в рукава ставится скользкая подкладка.

При выборе вискозы и флиса необходимо выкроить детали внутреннего воротника и внутренней части капюшона из основной ткани.

Утеплитель выбран современный легкий и теплый альполюкс 100. Он хорошо зарекомендовал себя в условиях низких температур. Также можно выбрать тинсулейт, изософт, файбертек, холлофайбер, синтепон.

В качестве пуходержащего материала выбран спанбонд 30 г/кв.м. Данный материал известен также под названием агротекс, его можно приобрести в садоводческом или строительном магазине либо в аптеке (одноразовые простыни).

Дублерин выбран тонкий трикотажный плотностью 40-50 г/кв.м.



Полностью продублировать детали:

- обтачка низа – 1 деталь (деталь из дублирина выкраивается двумя частями);
- рамка – 4 детали;
- планка внутренняя – 1 деталь со сгибом;
- планка для капюшона – 1 деталь со сгибом.

Для того чтобы выполнить дублирование, необходимо наложить на изнаночную сторону детали деталь из дублирина (клеевой стороной вниз, она шершавая). Приутюжить дублирин.

Важно! Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.

СТЕЖКА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ



Подрезать правую кулиску полочки по разметке лекал.

Заутюжить пополам детали кулиски полочки (2 детали) и кулиску спинки.



С лицевой стороны спинки наметить линии стежки мелком или исчезающим маркером.

К изнаночной стороне спинки приколоть деталь спинки, выкроенную из спанбонда.



Перевести с лекал на изнаночную сторону спинки линию настрачивания кулиски. Приколоть кулиску спинки сгибом вниз по линии настрачивания. С лицевой стороны по этой линии будет проложена строчка стежки. Кулиска настрачивается в момент прокладывания стежки с лицевой стороны детали.



Проложить стежку на машинке по лицевой стороне детали.

Проложить машинную строчку по периметру детали на расстоянии 1,4 см, кроме правого бокового шва и правой проймы.