

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

Д Ж О Д И

#wikisews

О МОДЕЛИ

Платье умеренного объема, прилегающего силуэта, отрезное по линии талии, с отлетным поясом. Цельнокроеный короткий рукав. По низу рукава притачные манжеты-отвороты. Конструктивно прилегание по линии талии создано за счет среднего шва спинки и защипов по срезу талии на деталях спинки и полочки, а также талиевых вытачек на деталях нижних частей спинки и полочки. У платья V-образный вырез горловины. Застежка однобортная на пуговицы и обметанные петли. Юбка платья прямая, в боковых швах обработаны карманы. Длина рукава выше локтя, длина платья ниже колена.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
12	8	10	4

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по среднему шву спинки, см	Длина рукава вместе с длиной плечевого шва и манжетой, см
1 (154-160)	100	32
2 (162-168)	103	33
3 (170-176)	106	34
4 (178-184)	109	35

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут однотонные и цветные материалы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкие, плотные или средней плотности, хорошо держащие форму, не растяжимые или возможна малая растяжимость;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, шелк, шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, шелк + эластан) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов и тканей: хлопок, лен, костюмный креп, шелк, вискоза, сатин, деним, твил, джерси, шерсть, габардин.

Платье на фото выполнено из тонкого, мягкого, хорошо держащего форму 100% хлопка.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	34	36	38	40-46	48	50	52
1 (154-160)	1,93	1,95	1,98	2,18	2,23	2,3	2,3
2 (162-168)	1,95	1,97	2,0	2,2	2,23	2,3	2,31
3 (170-176)	1,97	1,99	2,1	2,22	2,25	2,3	2,33
4 (178-184)	1,99	1,21	2,2	2,24	2,27	2,3	2,35

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Клеевой материал при ширине 140 см, метры:


Рост, см	Размер 34-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,10	1,12
2 (162-168)	1,12	1,14
3 (170-176)	1,14	1,16
4 (178-184)	1,16	1,18

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (4 на оверлок, 1 на швейную машинку).

4. Пуговицы диаметром 1,5-2 см – 7 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка с ограничителем на швейную машинку (по желанию);
- лапка для обметывания петель на швейную машинку.





Продублировать полностью:

- обтачку горловины спинки – 1 деталь;
- подборт – 2 детали;
- пояс завязывающийся – 1 деталь.

Продублировать частично:

- срезы входов в карман.

Срезы дублируются полосками дублерина, выкроенными по долевой нити, шириной 1 см и длиной, равной длине дублируемого участка. Можно использовать готовую долевую клеевую кромку.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Примерка

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем сметать вытачки, провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (средний шов спинки, плечевые, боковые). Заметать низ изделия. К низу рукава приметать манжеты.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные точки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (кожа, замша, плащевка, шелк и т.д.), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин, наметку мест под пуговицы/кнопки. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные точки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.