

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

## EVA

#vikisews

### О МОДЕЛИ

Женская рубашка большого объема, со спущенной линией плеча. По спинке рубашки двойная отрезная кокетка. Воротник отложной на отрезной стойке. На полочках рубашки на уровне груди два больших накладных кармана с клапанами. Объемный рукав рубашечного типа на манжетах, застежка на пуговицы и петли. У рубашки фигурный нижний край. По краю борта притачные планки, застежка на пуговицы и петли. Длина изделия ниже бедер.



# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча
34	46	20	24,5

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с учетом плечевого шва, см
1 (154-160) - 4 (178-184)	71,5-72,5	73-75

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива рубашки подойдут однотонные и цветные материалы сорочечной группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкая, дышащая, тонкая или средней плотности, нерастяжимая или слабо растяжимая;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, шелк, шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + эластан, шелк + эластан, шелк + вискоза, шерсть + вискоза, шерсть + эластан, шерсть + шелк) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Рекомендуются следующие виды материалов и тканей на изделие: сорочечный хлопок, батист, сатин, тонкая шерсть, тонкий габардин.

Рубашка на фото выполнена из сорочечного хлопка, по составу хлопок + эластан. Ткань мягкая, тонкая, непросвечивающаяся, слабо растяжимая.

## РАСХОД

1. Основной материал, метры:

Рост, см	Ширина материала 140 см	Ширина материала 110 см
1 (154-160) - 4 (178-184)	1,7	2,45


## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

2. Жесткий воротничковый дублерин – 35 см.
3. Тонкий трикотажный дублерин – 70 см.
4. Пуговицы диаметром 0,8-1 см – 12-14 шт.
5. Нитки в тон материала – 1 катушка.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка с ограничителем для швейной машинки (по желанию).



### **Продублировать полностью:**

- воротник;
- стойка воротника.

Детали из дублерина должны быть выкроены без учета припусков.

### **Продублировать частично:**

- манжета (см. фото).

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



### **Продублировать полностью:**

- клапаны карманов.

### **Продублировать частично:**

- планка (см. фото);
- верхний срез накладного кармана (полоски по 3 см).

## **1-я примерка**

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

### **Для чего?**

1-я примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскroя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины. Для уточнения посадки рукава по окату, ширины и длины рукава, расположения пуговиц/кнопок и петель.

### **Как?**

После проведения дублирования и прокладывания kleевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (средний шов спинки, плечевые, боковые, приметать кокетки). Вметать верхний воротник. Заметать низ изделия и низ рукава. К низу рукава приметать манжеты.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные точки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними,правляя детали.

### **Сборку проводим одним из способов:**

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см). Данный вариант обязателен в случаях, когда на материале остаются следы от машинной иглы (кожа, замша, плащевые материалы, шелк и т.д.). Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные точки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскroе, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.