

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

## Ф Е Л И С И Т И

#vikisews

### О МОДЕЛИ

*Куртка умеренного объема, полуприлегающего силуэта на притачной подкладке со съемным поясом. Силуэт куртки конструктивно решен за счет среднего шва спинки и рельефов по полочке. На спинке изделия отрезная кокетка. Нагрудная вытачка переведена в плечевой шов. Линия плеча спущена. Рукав длинный втачной, трехшовный, по низу рукава широкая притачная манжета. Воротник пиджачного типа, отложной на отрезной стойке. На полочке куртки на уровне линии груди два накладных кармана с клапанами, застежка клапана на обтачную петлю в рамку и пуговицу. Застежка центральная на обтачные петли в рамки и пуговицы. Пояс с металлической пряжкой, на поясе установлены люверсы. Для пояса на полочке и спинке изделия притачные шлевки. Длина куртки до линии бедра.*

*По среднему шву спинки, шву притачивания кокетки, шву притачивания манжеты, кармана, а также краю борта, воротника, клапанов, низу изделия и низу рукава проложены две параллельные отделочные строчки.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
20	33	14,5	9

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	64	53
2 (162-168)	67	55
3 (170-176)	70	57
4 (178-184)	73	59

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива куртки подойдут однотонные материалы, которые должны обладать следующими свойствами: мягкие, прочные, средней плотности или плотные, пластичные, формодержащие, нерастяжимые или слабо растяжимые.

По составу экокожа может быть полиуретан, пенополиуретан, поливинилхлорид (ПВХ) на тканой основе.

- Рекомендуются следующие виды материалов и тканей:

Экокожа и экозамша на основе тканого полотна с полиуретановым покрытием.

Куртка на фото выполнена из пластичной формодержащей экокожи с полиуретановым покрытием на тканой основе, слабо растяжимой, средней плотности.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,94	2,14
2 (162-168)	2,0	2,20
3 (170-176)	2,06	2,26
4 (178-184)	2,12	2,32

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,21	1,60
2 (162-168)	1,26	1,68
3 (170-176)	1,30	1,75
4 (178-184)	1,35	1,82

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

3. Низкотемпературный флизелин при ширине 140 см для всех ростов, метры:

Размер 34-46	Размер 48-52
1,49	1,61

4. Клеевая паутинка шириной 1 см – 13 м.
5. Нитки в тон материала – 1 катушка.
6. Нитки для отделочных строчек – 3 катушки.
7. Пуговицы диаметром 2-2,5 см – 6 шт.
8. Подпуговичники диаметром 0,7-1 см – 4 шт.
9. Люверсы диаметром 0,5 см – 5 шт.
10. Пряжка металлическая, (ширина рамки 5 см) – 1 шт.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- шагающая или тефлоновая лапка на швейную машинку.



**Продублировать полностью детали изделия:**

- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 2 детали;
- стойка – 2 детали со сгибом;
- верхний клапан – 2 детали;
- нижний клапан – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- пояс – 1 деталь.

**Продублировать частично:**

- верхний припуск детали кармана (флизелин полоска шириной 3 см);
- нижний срез кармана;
- срез горловины спинки;
- срез проймы деталей спинки и полочки;
- срез лацкана;
- срез борта изделия;
- припуск низа изделия (флизелин полоска шириной 3 см);
- нижний срез деталей рукава;
- припуск низа манжеты;
- местоположение петель;
- места притачивания шлевок.

- Скалывать детали булавками только вдоль шва стачивания, не доходя до него 0,2 см.
- Сметывать тонкой бисерной иглой с шелковой нитью для того, чтобы не оставались следы.
- Стачивание деталей из экокожи производить с помощью шагающей или тефлоновой лапки.
- Длина стежка при стачивании – 0,3 см.
- Длина стежка отделочной строчки – 0,4 см.
- При утюжке изделия использовать проутюжильник и утюг без пара.