

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# Я НА

#wikisews

## О МОДЕЛИ

*Женственное платье на запах умеренного объема, приталенного силуэта с юбкой А-силуэта. Отрезное по линии талии. Притачной узкий пояс. V-образный вырез горловины. Втачные рукава длиной 7/8. Длина платья ниже колен.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ ДЛЯ ВСЕХ РАЗМЕРОВ И РОСТОВ

| Прибавка по груди, см | Прибавка по талии, см | Прибавка по бедрам, см | Прибавка к обхвату плеча, см |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| 3,5                   | 4,2                   | 10,8                   | 5,8                          |

## ДЛИНА ПЛАТЯ, ДЛИНА РУКАВА

| Рост, см    | Длина платья по спинке, см | Длина рукава, см |
|-------------|----------------------------|------------------|
| 1 (154-160) | 106                        | 40,3             |
| 2 (162-168) | 110                        | 42,3             |
| 3 (170-176) | 114                        | 44,3             |
| 4 (178-184) | 118                        | 46,3             |



# КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут ткани плательной группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкостью, умеренной плотностью, не просвечиваться. Ткань должна хорошо драпироваться;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), смешанных (шелк + полиэстер + эластан), искусственных (вискоза), а также синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды тканей: натуральный шелк, искусственный шелк, шифон, штапель, плательная вискоза, плательный шелковый лен.

Платье на фото выполнено из натурального шелка. По составу из смешанных волокон – шелк + эластан. Ткань мягкая, хорошо драпируется.

Косая бейка выполнена из шелкового батиста.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для всех размеров:

| Рост, см    | Расход при ширине ткани 140 см, м |
|-------------|-----------------------------------|
| 1 (154-160) | 1,97                              |
| 2 (162-168) | 2,02                              |
| 3 (170-176) | 2,07                              |
| 4 (178-184) | 2,12                              |

2. Дополнительный тонкий материал для косой бейки при ширине ткани 140 см для всех размеров и ростов – 0,5 м.

## ВАЖНО!

*Для косой бейки можно использовать основную ткань. При этом расход ткани увеличится примерно на 0,5 м. Также можно использовать готовую косую бейку из тонкой ткани. Длина косой бейки 2,5 м.*

3. Тонкий шифоновый дублерин для всех размеров и ростов – 0,72 м.

4. Нитки в тон ткани – 1 катушка.

5. Кнопки легкие металлические или пластмассовые диаметром 0,5-0,7 см – 3 шт.

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*



**Продублировать полностью детали кроя платья:**

- кокетка – 2 детали.

**Продублировать частично детали кроя платья:**

- припуск на обработку горловины спинки – 1 деталь;
- припуск на обработку выреза горловины полочки – 2 детали;
- припуск на обработку борта нижней части полочки – 2 детали.

Припуски дублируются полосками из дублирина, выкраенными по долевой нити (строго вдоль кромки), шириной 0,7-1 см и длиной, равной длине дублируемого участка.

Для того, чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Перенести на верхнюю часть полочки линию полузаноса с лекал, проложив ручные прямые стежки, как показано на фото.

**Важно!** Нитки необходимо использовать неярких цветов, во избежание окрашивания основной ткани при влажно-тепловой обработке (далее – ВТО).



Продублировать полностью 2 детали пояса.



Приклеить утюгом полоску из дублирина, выкраенную по долевой нити (строго вдоль кромки), шириной 0,7-1 см на припуске проймы спинки, ориентируясь по лекалам.



Каждую деталь пояса сложить пополам лицевой стороной внутрь, совмещая длинные срезы. Сколоть булавками. Сметать и стачать на швейной машинке. Строчку проложить по длинному срезу и одному из коротких срезов. Шов стачивания пояса приутюжить.

Уголки припусков подрезать.