

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

Э Л Л И

#vikisews

О МОДЕЛИ

Детское платье малого объема, приталенного силуэта с расклешенной юбкой. Без рукавов. На уровне талии пришиты завязки, которые завязываются на спинке. Застежка-молния в боковом шве. Платье закрыто отлетной подкладкой. Длина изделия чуть выше колена.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Рост	Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см
98-110	6	8-9
116-128		9-10
134-146		10-11
152-158		11-12

ДЛИНА ПЛАТЯ (ЮБКИ)

Рост, см	Длина юбки платья, см
98	21
104	23
110	25
116	27
122	29
128	32
134	35
140	38
146	41
152	44
158	47



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут ткани костюмной и платьевой группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- средней плотностью, мягкостью, не просвечиваться, достаточно тонкие. Как эластичные, так и неэластичные;
- по волокнистому составу ткань может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), синтетических (полиэстер) и смешанных (шерсть + полиэстер, вискоза + полиэстер и пр.) волокон;
- рекомендуются следующие виды тканей: платьевая шерсть, платьевый креп, платьевая вискоза, габардин, тонкий вельвет, тонкие костюмные ткани.

В качестве подкладки рекомендуется подкладочная ткань из синтетических (вискоза) или смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) волокон.

Платье на фото было выполнено из платьевой ткани. По составу – шерсть + полиэстер. Ткань умеренно плотная, мягкая. В качестве подкладки использовалась подкладочная ткань из 100% вискозы.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см:

Рост, см	Расход материала при ширине 140 см, м
98-110	0,7
116-128	0,85
134-146	1,20
152-158	1,55

2. Подкладочный материал при ширине 140 см:

Рост, см	Расход материала при ширине 140 см, м
98-110	0,6
116-128	0,7
134-146	0,9
152-158	1,05

3. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см:

Рост, см	Расход материала при ширине 140 см, м
98-128	0,45
134-158	0,5

4. Нитки в тон ткани – 4 катушки на оверлок + 1 катушка на швейную машинку.

5. Потайная молния длиной 30-35 см – 1 шт. (Длина молнии зависит от размера/роста и измеряется по лекалам.)

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.





Продублировать детали кроя платья.

Продублировать частично:

- припуски на обработку застежки-молнии в боковом шве на спинке и перед;е;
- припуски на обработку проймы спинки и переда;
- припуски на обработку горловины спинки и переда;
- каждую деталь завязки наполовину без учета припуска.

Припуски под молнию дублируются полосками, выкроенными из дублирина по долевой нити (то есть долевая нить проходит вдоль длинной стороны полосок), шириной 1,5 см.

Остальные припуски выкраиваются шириной 1 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Частично продублировать:

- припуски на обработку молнии на нижних частях спинки и переда.

Припуски под молнию дублируются полосками, выкроенными из дублирина по долевой нити (то есть долевая нить проходит вдоль длинной стороны полосок), шириной 1,5 см.



Каждую деталь завязок сложить пополам лицевой стороной внутрь, уравнивая длинные срезы. Сколоть булавками, сметать и стачать. Строчку проложить на швейной машинке по длинному срезу завязки и одному короткому срезу. В начале и в конце строчек поставить закрепки.



Подрезать уголки припусков на завязках.

Загнуть и заутюжить припуски по короткой стороне, немного переходя на длинный край завязки – для удобного выворачивания деталей на лицевую сторону.