

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

БЭЛЬ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Детская юбка умеренного объема, трапециевидного силуэта с запахом. Линия низа асимметричная. Защипы на юбке имитируют плиссе. Запах юбки фиксируется кнопками и хлястиком с полукольцами на притачном поясе. Длина юбки чуть выше колена.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
10	0

ДЛИНА ЮБКИ

Рост, см	Длина юбки, см
98	22
104	24
110	26
116	28
122	30
128	33
134	36
140	39
146	42
152	45
158	48



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут ткани костюмной группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- средней плотностью, мягкостью, непрозрачностью;
- по волокнистому составу ткань может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), синтетических (полиэстер), а также смешанных волокон (шерсть + полиэстер; вискоза + полиэстер).
- рекомендуются следующие виды тканей: тонкая костюмная шерсть, костюмная вискоза, габардин, тонкий джинс-сатин и др.

Юбка на фото была выполнена из костюмной чистошерстяной ткани. Ткань плотная, хорошо держит форму.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см:

Рост, см	Расход ткани при ширине 140 см, м
98-110	0,95
116-128	1,0
134-146	1,05
152-158	1,25

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине полотна 140 см:

Рост, см	Расход ткани при ширине 140 см, м
98-128	0,5
134-158	0,55

3. Нитки в тон ткани – 1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок.

4. Кнопки пластмассовые диаметром 1-1,2 см – 2 пары.

5. Полукольца – 2 шт.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка с ограничителем для швейной машинки;
- оверлок для обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм).



Продублировать частично детали юбки:

- пояс – 1 деталь;
- хлястик – 1 деталь.

Детали дублируются наполовину по длинному срезу без учета припусков.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застыивания.



Продублировать частично деталь левого переднего полотнища и деталь переднего полотнища юбки:

- цельнокроеные обтачки.



По линиям с лекал поставить контрольные надсечки по верхнему и нижнему срезам на деталях: левого переднего полотнища, переднего и заднего полотнища.

Далее, соединяя под линейку мелом контрольные надсечки, перенести с лекал линии складок следующим образом: через одну на лицевой стороне – и на изнаночной стороне, ориентируясь на информацию, указанную на лекалах.

Обметать на оверлоке нижние срезы на деталях левого переднего полотнища, переднего и заднего полотнищ юбки.



Обтачать цельнокроеной обтачкой деталь переднего полотнища юбки.

Для этого обметать на оверлоке с лицевой стороны детали свободный срез цельнокроеной обтачки переднего полотнища юбки. Затем цельнокроенную обтачку отвернуть на лицевую сторону переднего полотнища юбки по контрольным надсечкам, зафиксировать деталь обтачки булавками по верхнему и нижнему срезам юбки.