

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ЗЛАТА

#wikisews

О МОДЕЛИ

Детская блуза умеренного объема, прямого силуэта. Длинные втачные рукава по окату оформлены складкой. Округлый вырез горловины обработан притачным отложным воротником. Застежка по спинке оформлена окантовкой в виде капельки на пуговицу. Длина блузы выше середины бедра.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Рост	Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
98-110	6	8-10	2	6
116-128		11-14		
134-146		16-20		
15-158		22-24		

ДЛИНА БЛУЗЫ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина блузы по спинке, см	Длина рукава, см
98	36	33
104	37	35
110	38	37
116	40	39
122	41	41
128	43	43
134	45	45
140	48	47
146	50	50
152	53	52
158	55	54



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузы подойдет трикотажное полотно или блузочные ткани, которые должны обладать следующими свойствами:

- средней плотностью, мягкостью, умеренной растяжимостью, непрозрачностью;
- по волокнистому составу трикотаж или ткань должны быть с содержанием эластана, то есть смешанных волокон: (хлопок + эластан; шерсть + эластан; полиэстер + эластан; вискоза + эластан);
- рекомендуются следующие виды полотен: футер двухниточный, кулирная гладь, интерлок (растяжимый). Тканей: креп, сатин и блузочные эластичные ткани.

Блуза на фото была выполнена из кулирной глади. По составу из смешанных волокон – хлопок + эластан. Материал плотный, растяжимый.

ВАЖНО!

В данной инструкции описана технология пошива детской блузы из трикотажа с использованием оверлока. Если для пошива блузы вы используете тканый материал, то технология будет отличаться: сначала швы стачиваются на швейной машинке, затем припуски швов обметываются на оверлоке. Низ изделия и рукавов можно обработать швом в подгибку с закрытым срезом, подвернув припуски дважды на 0,7 см.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см и 180 см:

Рост, см	Расход материала при ширине 140 см, м	Расход материала при ширине 180 см, м
98-110	0,6	0,5
116-128	0,7	0,55
134-146	1,0	0,6
152-158	1,15	0,7

2. Тонкий трикотажный дублерин для всех размеров/ростов – 0,2 м.

3. Нитки в тон материала – 4 катушки на оверлок + 1 катушка на швейную машинку.

4. Пуговица диаметром 0,7-1 см – 1 шт.

5. Шляпная резинка на петельку для застежки спинки диаметром 0,1 см – 5 см.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.



Продублировать полностью детали:

- воротник – 2 детали.

Продублировать частично детали спинки:

- припуски на обработку плечевых швов спинки блузы.

Припуски дублируются полосками, выкраенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны полосок. Ширина полосок 1 см. Длина равна длине дублируемого участка. Вместо дублирина можно использовать готовую клеевую кромку шириной 1,0 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Обметать на оверлоке один длинный срез окантовочной бейки. Окантовочную бейку приложить лицом к лицу к срезу выреза спинки (необметанным срезом), уравнивая срезы бейки и выреза спинки. Бейку приколоть булавками к припускам без натяжения и излишней слабину. Окантовку притачать, прокладывая строчку на расстоянии 1 см от среза, постепенно сходя до 0,1-0,2 см в углу выреза спинки. В начале и в конце строчки поставить закрепки.



Подрезать припуски швов притачивания бейки: сначала оба припуска на 0,5 см, затем один припуск на 0,2 см.



Перегнуть бейку на изнаночную сторону детали спинки и приметать по периметру выреза спинки ручными стежками.