

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ЛИЛИАНА

#wikisews

## О МОДЕЛИ

*Жилет умеренного объема прилегающего силуэта. На полочках нагрудные вытачки переведены в рельефы и линию кармана. Карманы прорезные в рамку. На спинке плечевые вытачки и рельефы. В рельефах, на уровне талии два хлястика с застежкой на полукольца. По низу детали спинки фигурный вырез. Жилет на подкладке. Застежка центральная на четыре петли и пуговицы. Длина жилета до уровня бедер.*

*Важно! У жилета высокий уровень проймы, что предполагает ношение изделия как отдельного элемента, без нижнего слоя одежды. Если жилет планируется носить на джемпер или блузку, уровень проймы необходимо углубить для большего комфорта.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см
7,2-10,2	8,4-10

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия, см
1 (154-160)	48,5-48,6
2 (162-168)	51,6
3 (170-176)	54,5-54,6
4 (178-184)	57,6

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жилета подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности, мягкие, формодержащие, неэластичные или слабоэластичные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, хлопок, лен, креп, габардин, деним.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

Жилет на фото выполнен из 100% льна. Материал мягкий, неэластичный. Подкладка 100% вискоза.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-42	Размер 44-46
1 (154-160)	0,65	0,75	1,0
2 (162-168)	0,7	0,75	1,05
3 (170-176)	0,75	0,8	1,1
4 (178-184)	0,75	0,85	1,15

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех размеров, метры:

Рост, см	Расход
1 (154-160)	0,55
2 (162-168)	0,55
3 (170-176)	0,6
4 (178-184)	0,65



## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

3. Дублерин на тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-42	Размер 44-46
1 (154-160)	0,65	0,75	1,0
2 (162-168)	0,7	0,75	1,05
3 (170-176)	0,75	0,8	1,1
4 (178-184)	0,75	0,85	1,15

4. Пуговицы диаметром 1,7-1,8 см – 4 шт.

5. Полукольца шириной 2 см – 2 шт.

6. Нитки в тон материала – 1 катушка.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).



Продублировать полностью отрез материала, после этого раскроить детали.

Не дублируются: детали нижней мешковины кармана.

**Дополнительно продублировать** долевой нитепрошивной кромкой:

- срезы проймы деталей спинки, полочки, бочка спинки и бочка полочки;
- срез горловины спинки и полочки;
- плечевые срезы полочки;
- нижний срез полочки;
- срезы фигурного выреза на спинке.

Кромка прокладывается на расстоянии 8 мм от среза.

Местоположение кармана проклеить долевиком, размеры взять с лекал.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

