

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

## ТАЯ

#wikisews

## О МОДЕЛИ

*Джемпер малого объема, полуприлегающего силуэта. Втачные рукава длиной 3/4. Горловина оформлена воротником-стойкой. Длина джемпера чуть выше линии бедра.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату руки, см
-4	8	-5	1

## ДЛИНА ДЖЕМПЕРА, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина джемпера по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	55	44
2 (162-168)	59	45,5
3 (170-176)	63	47
4 (178-184)	67	49,5



## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива джемпера подойдет трикотажное полотно, которое должно обладать следующими свойствами:

- умеренной эластичностью, средней плотностью, мягкостью, растяжимостью, непрозрачностью;
- по волокнистому составу трикотаж может быть с содержанием смешанных волокон (хлопок + эластан, вискоза + эластан, шерсть + эластан; полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материала: гладкий вязаный трикотаж, трикотаж в «рубчик», трикотаж «лапша».

## ВАЖНО!

Материал для пошива джемпера должен быть высокоэластичным. Перед покупкой трикотажного полотна проверьте его растяжимость. Для этого возьмите материал и сильно растяните его поперек: таким образом вы получите коэффициент растяжимости – он должен быть не менее 1,5! То есть, если замерить от кромки ткани отрезок шириной 10 см, он должен растянуться до 15 см и более, как показано на фото:



Джемпер на фото был выполнен из трикотажа «лапша». По составу из смешанных волокон – вискоза + полиэстер + эластан. Материал мягкий, высокоэластичный, плотный. Коэффициент растяжимости 1,6-1,7.



Продублировать припуски на обработку плечевых швов спинки джемпера полосками, выкроенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны. Ширина полосок 1 см. Вместо дублирина можно использовать готовую клеевую кромку шириной 1 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на материал, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Сложить детали переда и спинки лицом к лицу по плечевым и по боковым срезам. Сколоть, сметать и стачать на оверлоке, прокладывая стачивающе-обметочную строчку по припускам со стороны переда.



Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) плечевых и боковых швов джемпера на универсальной колодке, первоначально приутюжив их, а затем заутюжив припуски в сторону спинки.

**Важно!** ВТО необходимо выполнять без сильного нажима утюгом на ткань и застывания припусков, во избежание появления отпечатков припусков с лицевой стороны.



Каждую деталь рукавов сложить пополам по боковым срезам лицевой стороной внутрь, сколоть, сметать и стачать на оверлоке.