

# ВАЖНО!

Выкройки Wikisews предназначены только для личного использования. **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

# ДЭБИ

#vikisews

## О МОДЕЛИ

*Стильное трикотажное платье с асимметричным вырезом горловины, открывающим одно плечо, малого объема, приталенного силуэта. Втачные рукава. Длина платья до середины икры.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Рост, см	Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
1 (154-160)	-4	2	-4
2 (162-168)	-4	2	-4
3 (170-176)	-4	3	-4
4 (178-184)	-4	3	-4

## ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина платья по спинке от линии плеча, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	109 - 112	57 - 59
2 (162-168)	113 - 115	60 - 61
3 (170-176)	116 - 119	62 - 63
4 (178-184)	119 - 122	64 - 66



## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдет трикотажное полотно, которое должно обладать следующими свойствами:

- мягкостью, средней плотностью, высокой растяжимостью, не просвечиваться.

- по волокнистому составу трикотаж может быть с содержанием натуральных (хлопок, шерсть), искусственных (вискоза) и смешанных (хлопок + полиэстер + эластан, хлопок + эластан, вискоза + эластан), а также синтетических волокон (полиэстер + эластан).

- рекомендуются следующие виды тканей: трикотаж «лапша», футер двух- и трехниточный с содержанием эластана.

Платье на фото выполнено из трикотажа «лапша». По составу из смешанных волокон – хлопок + полиэстер + эластан. Ткань мягкая, умеренно плотная, растяжимая.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине 130 и 180 см для всех размеров:

Рост, см	Расход при ширине ткани 130 см, м	Расход при ширине ткани 180 см, м
1 (154-160)	1,63	1,63
2 (162-168)	1,69	1,69
3 (170-176)	1,76	1,76
4 (178-184)	1,84	1,84

2. Тонкий трикотажный дублерин, 1 полоска по долевой нити – 1,0\*15 см; 2 полоски по поперечной нити - 0,5 \* 50 см и 1 полоска по поперечной нити - 0,5 \* 30см.

3. Нитки в тон ткани - 4 катушки.

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*



Продублировать частично детали платья:

- припуски на обработку плечевых швов спинки продублировать полоской, выкроенной из дублирина по долевой нити (строго вдоль кромки). Ширина полоски 1 см ;

- припуски на обработку горловины спинки и переда и припуски на обработку выреза горловины по левому рукаву продублировать полосками, выкроенными из дублирина по поперечной нити. Ширина полосок 0,5 см.

Для того, чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Сложить детали переда и спинки лицом к лицу по плечевому и по боковым срезам. Сколоть, сметать и стачать на оверлоке, прокладывая стачивающе-обметочную строчку по припускам со стороны переда.



Выполнить влажно – тепловую обработку (далее – ВТО) плечевого и боковых швов на универсальной колодке, первоначально приутюжив их, а затем заутюжив припуски в сторону спинки. Припуски слегка застоять деревянной колодкой (брусом) или деревянной линейкой для остывания и застывания.