

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:


- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

НИКА

#vikisews

О МОДЕЛИ

Джемпер малого объема прямого силуэта. На детали переда верхняя вытачка переведена в боковой шов. Рукав покроя реглан классической формы, по низу рукава – манжета. Вырез горловины округлый, обработан притачной обтачкой. По низу джемпера притачной пояс. Длина изделия выше линии бедра.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Размер	Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
34-46	7	16	2	8,5
48-52	8	16	3	7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Размер	Рост, см	Длина изделия посередине спинки с шириной пояса и обтачкой, см	Длина рукава с шириной плеча, манжетой и обтачкой, см
34-52	1 (154-160)	64	75
34-52	2 (162-168)	66	77
34-52	3 (170-176)	68	79
34-52	4 (178-184)	70	81

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива джемпера подойдет трикотажное полотно, обладающее следующими свойствами: средней плотностью; мягкостью; умеренной растяжимостью.

По волокнистому составу подходит трикотажное полотно:

- натуральное с добавлением эластана (шерсть + эластан, хлопок + эластан);
- синтетическое: полиэстер + эластан.

Рекомендуются следующие виды трикотажного полотна: футер трехниточный, футер с начесом, плотное джерси.

Рекомендуются следующие материалы на детали манжет, пояса и обтачки: рибана, кашкорсе.

Джемпер на фото выполнен из футера с начесом, по составу 95% хлопок с добавлением 5% эластана. Манжеты, пояс и обтачка горловины – из рибаны, по составу 95% хлопок, 5% эластан.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 160 см, метры:

Рост, см	Размер 34-46	Размер 48-50	Размер 52
1 (154-160)	1,20	1,35	1,40
2 (162-168)	1,25	1,40	1,45
3 (170-176)	1,30	1,45	1,50
4 (178-184)	1,35	1,50	1,50

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Дополнительный материал – трикотажная резинка (рибана, кашкорсе) при ширине 140 см для всех размеров всех ростов – 0,3 м.

3. Нитки в тон материала – 1 катушка на машинку + 4 катушки на оверлок.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм).





Детали переда и спинки сложить лицевыми сторонами друг к другу, сколоть булавками по боковым срезам, совмещая контрольные надсечки. Сметать ручными стежками и стачать на оверлоке, прокладывая стачивающе-обметочную строчку со стороны детали переда.

Приутюжить, а затем припуски швов заутюжить на деталь спинки.



Детали рукава сложить лицевой стороной внутрь, совместить по разметке срезы плечевой вытачки, сколоть булавками, сметать, стачать на машинке, прокладывая строчку от среза горловины до поперечной метки. В начале и в конце строчки сделать закрепки.

Припуски шва обработать на оверлоке, прокладывая строчку по задней стороне детали.

Приутюжить. Припуск шва заутюжить на переднюю сторону детали рукава.



Образовавшуюся выпуклость сутюжить на специальной колодке или на подушечке для ВТО.



Детали рукава сложить лицевой стороной внутрь, сколоть булавками по боковому срезу, совмещая контрольные надсечки. Сметать, стачать на оверлоке, прокладывая стачивающе-обметочную строчку со стороны задней части рукава.

Приутюжить. Припуск шва заутюжить на переднюю часть рукава.