

ВАЖНО!

Выкройки Vikisews предназначены только для личного использования. **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

ДЖИА


#vikisews

О МОДЕЛИ

Стильное платье приталенного силуэта, малого объема на бретелях с отрезной линией талии. Сзади на юбке разрез, по линии низа - волан.

Лиф платья плотного облегания без прибавок по груди, конструктивно оформлен рельефами. На юбке платья - вытачки. Застежка - молния в среднем шве спинки. Длина изделия до середины икры.

—



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИБАВКИ	РАЗМЕР ПРИБАВКИ, СМ
Прибавка по груди	0
Прибавка по талии	5
Прибавка по бёдрам	3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

РОСТ	Длина юбки без волана, см	Длина волана юбки, см
1 (154-160)	43 - 44	26
2 (162-168)	46	27
3 (170-176)	48 - 49	29
4 (178-184)	51	30

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдет плательная ткань.

Ткань должна обладать следующими свойствами:

– мягкостью, средней плотностью, умеренной растяжимостью, непрозрачностью, ткань должна хорошо держать форму.

– по волокнистому составу подходят натуральные ткани с добавлением эластана (например, лен + эластан, хлопок + эластан, шелк + эластан); смесовые с эластаном (с добавлением синтетических и искусственных волокон – например, хлопок + полиэстер + эластан) и синтетические ткани (например, полиэстер + эластан).

– рекомендуются следующие виды тканей:

- на основное изделие: плательный лён с эластаном, хлопок с эластаном, плательный шелк с эластаном;
- на подкладку лифа: искусственный шелк с эластаном; натуральный шелк с эластаном; подклад – стрейч.

Платье на фото выполнено из льна с содержанием шелка и эластана. Подкладка лифа платья выполнена из натурального шелка с эластаном.

ВАЖНО!

Платье плотного облегания, поэтому рекомендуется использовать ткань с содержанием эластана, то есть материал должен быть умеренно - растяжимый.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине полотна 130 и 140 см для всех размеров:

РОСТ, СМ	Расход ткани при ширине 130 см, м	Расход ткани при ширине 140 см, м
(1)154-160	1,33	1,34
(2)162-168	1,43	1,40
(3)170-176	1,52	1,46
(4)178 - 184	1,67	1,56

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Подкладочный материал при ширине полотна 130 см для всех размеров

РОСТ, СМ	Расход ткани, м
(1)154-160	0,28
(2)162-168	0,30
(3)170-176	0,35
(4)178 - 184	0,40

3. Тонкий трикотажный дублерин при ширине полотна 90 см для всех размеров:

РОСТ, СМ	Расход ткани, м
(1)154-160	0,53
(2)162-168	0,54
(3)170-176	0,55
(4)178 - 184	0,56

4. Нитки в тон ткани - 4 катушки. Если подкладочный материал отличается от основного, то + 1 катушка ниток для подкладки.

5. Потайная застежка-молния длиной 50-60 см

6. Застежка – крючок – 1 шт.



- Продублировать полностью детали кроя платья:
- центральная часть спинки – 2 детали;
 - боковая часть спинки – 2 детали;
 - центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
 - боковая часть переда – 2 детали;
 - бретель – 2 детали.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать припуски на деталях:

- Припуск на обработку застежки молнии и разреза в среднем шве заднего полотнища юбки – 2 детали;
- Припуски по боковым сторонам волана, это будет разрез в продолжении среднего шва заднего полотнища юбки - 2 детали.

Припуски дублируются отрезками, выкроенными из дублирина по долевой нити (строго по направлению кромки!) шириной 1 см и длиной равной длине дублируемого участка.



Сколоть, сметать и стачать на машинке вытачки на заднем и переднем полотнищах юбки. Стачивающую строчку прокладывать от верхней части вытачки до нижней поперечной метки.

Провести влажно – тепловую обработку (далее – ВТО) стачанных вытачек, для этого сначала вытачки приутюжить и затем заутюжить: на переднем полотнище юбки к центру переда; на заднем полотнище юбки в сторону среднего шва.



Обметать на оверлоке срезы среднего шва и боковые срезы на задних полотнищах юбки. Припуски приутюжить.

Сложить лицом лицу две половинки заднего полотнища юбки. Сколоть по среднему шву участок между разрезом и местом притачивания молнии. Сметать ручными стежками и стачать на швейной машинке. В начале и в конце строчки поставить закрепки.

Шов стачивания приутюжить, а затем разутюжить припуски на две стороны.