

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

КАРЕН

#wikisews

О МОДЕЛИ

Выкройка брюк умеренного объема, прямого силуэта по мужскому типу, с заутюженными стрелками. На задних половинках талиевые вытачки. На передней половинке на уровне линии талии заложена складка, направленная в сторону бокового шва. На передних половинках брюк функциональные карманы с отрезным бочком. Пояс отрезной, притачной, с уступом на правой передней половинке. На поясе шлевки. Пояс без плотного прилегания. Линия талии занижена. Верхний край пояса расположен ниже линии талии на 6 см. Застежка брюк – классический гульфик. Застежка пояса на два пришивных крючка и две петли. Длина брюк в пол с закладывающейся складкой.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, по верхнему краю пояса (условно), см	Прибавка по бедрам, см
15,5	11,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с шириной пояса, см
1 (154-160)	107
2 (162-168)	110
3 (170-176)	113
4 (178-184)	116

ШИРИНА НИЗА В ГОТОВОМ ВИДЕ

	Размер 34	Размер 36	Размер 38	Размер 40	Размер 42	Размер 44	Размер 46
Ширина, см	22,4	22,7	22,9	23,2	23,4	23,7	23,9

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности, мягкие и сухие, формодержащие, неэластичные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок, шелк); смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, хлопок, креп, габардин.

Брюки на фото выполнены из костюмной шерсти. Материал средней плотности, неэластичный, формодержащий. По составу из смешанных волокон: 60% п/э, 20% искусственный хлопок, 18% шерсть, 2% спандекс.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40	Размер 42-46
1 (154-160)	1,4	1,8	1,9
2 (162-168)	1,4	1,85	2
3 (170-176)	1,45	1,85	2,05
4 (178-184)	1,5	1,85	2,1

2. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в разных направлениях, метры:

Рост, см	Размер 34	Размер 36-40	Размер 42	Размер 44-46
1 (154-160)	1,35	1,4	1,55	1,6
2 (162-168)	1,4	1,4	1,6	1,65
3 (170-176)	1,45	1,45	1,65	1,65
4 (178-184)	1,5	1,5	1,65	1,7

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении для всех размеров и ростов – 0,3 м.

4. Дублерин на тканевой основе при ширине 140 см для всех ростов, метры:

	Размер 34	Размер 36-40	Размер 42-44	Размер 46
Расход	0,4	0,45	0,5	0,55

5. Брючная молния длиной 15 см – 1 шт.

6. Пришивной металлический крючок – 2 шт.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).



Продублировать полностью:

- пояс левой передней половинки – 1 деталь;
- пояс правой передней половинки – 1 деталь;
- пояс задней половинки – 1 деталь.

Продублировать частично:

- гульфик;
- срез левой передней половинки.

Дополнительно долевой нитепрошивной кромкой дублируются срезы входа в карман на передних половинках на расстоянии 8 мм от среза.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Обязательно использовать хлопковый проутюжильник. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Провести влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) деталей задних половинок. Оттянуть шаговый срез вверх на 1,5 см.

Оттянуть срез сидения на 1,5 см в сторону.

