



О МОДЕЛИ ДЖЕЙКОБ

Выкройка мужского худи большого объема, прямого силуэта. Воротник-стойка, переходящий в капюшон. Капюшон двойной с кулиской, в которую продета киперная лента. Застежка стойки на молнию, которая переходит на деталь переда, до уровня линии груди. В боковых швах обработаны внутренние карманы. Рукава покроя реглан, длинные. По низу рукава притачные манжеты. По низу изделия притачной пояс. Длина изделия выше линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
23,6	32,7-35,3	13,9-18,3	14,4-18,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки с шириной пояса, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (170-176)	69,7-73,7	83
2 (178-184)	72,7-76,7	85
3 (186-192)	75,7-79,7	87
4 (194-200)	78,7-82,7	89

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, средней плотности и плотные, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер; хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: футер с начесом трехниточный; футер трехниточный.

В качестве дополнительного материала на пояс и манжеты рекомендуется использовать кашкорсе и рибану.

Изделие на фото выполнено из футера трехниточного с начесом. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: хлопок + полиэстер. Пояс и манжеты выполнены из кашкорсе.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 160 см, метры:

Рост, см	Размер		
	38-40	42-44	46-54
1 (170-176)	2	2,05	2,2
2 (178-184)	2,05	2,1	2,3
3 (186-192)	2,1	2,15	2,4
4 (194-200)	2,2	2,2	2,4

Основной материал при ширине 180 см, метры:

Рост, см	Размер		
	38	40-44	46-54
1 (170-176)	1,95	1,95	2,1
2 (178-184)	2	2	2,15
3 (186-192)	2	2	2,2
4 (194-200)	2	2,05	2,3

2. Дополнительный материал при ширине 120 см для всех размеров – 0,35 м.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,25 м.

4. Готовая долевая клеевая кромка – 0,3 м.

5. Киперная лента для предотвращения растяжения горловины и для шнурка в капюшон шириной 2 см – 170 см.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

7. Молния неразъемная, длиной 35 см – 1 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для вдевания киперной ленты (можно заменить булавкой);
- специальная лапка для притачивания молнии.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острое иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали;
- боковая часть капюшона – 2 детали;
- центральная часть капюшона – 1 деталь;
- боковая часть внутреннего капюшона – 2 детали;
- центральная часть внутреннего капюшона – 1 деталь;
- обтачка переда – 1 деталь со сгибом;
- мешковина кармана – 4 детали.

2. Из дополнительного материала:

- манжета – 2 детали;
- притачной пояс – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублирина:

- две полоски шириной 3 см и длиной 25 см для дублирования припусков боковых швов на обработку карманов;
 - полоска шириной 3 см и длиной 23 см для дублирования припусков на обработку молнии на центральной части переда;
 - две полоски размером 2×3 см под участок выметывания петель на боковой части капюшона.
- Долевая нить на полосках проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по всем срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



На детали переда и обтачки наметить место притачивания молнии по лекалам. Наметить место припусков на обработку карманов, на детали боковой части капюшона – местоположение петель.



Продублировать частично детали кроя:

- припуски боковых швов на обработку карманов;
- припуски на обработку молнии на центральной части переда;
- припуски на обработку молнии на боковой части капюшона;
- местоположение петель на боковой части капюшона.

Припуски на обработку молнии на боковой части капюшона проклеиваются готовой клеевой кромкой на расстоянии 8 мм от края на капюшоне.

На детали переда припуски, участок обметывания петли проклеиваются из дублирина, выкроенного по долевой.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.