



## О МОДЕЛИ КАРЛА

---

Выкройка брюк малого объема, прилегающего силуэта, с расклешением от колена и книзу. Брюки без пояса, на обтачке. На передних половинках имитация кармана с отрезным бочком. На задних половинках талиевые вытачки. На передних половинках на месте талиевых вытачек расположены шлицы, которые являются застежками. Застежки на обметанные петли и пуговицы. Длина брюк в пол.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

| Прибавка<br>по талії, см | Прибавка<br>по бедрам, см |
|--------------------------|---------------------------|
| 2,2-2,4                  | - 2                       |

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

| Рост, см    | Длина изделия по<br>боковому шву, см |
|-------------|--------------------------------------|
| 1 (154-160) | 109,8-111,7                          |
| 2 (162-168) | 113,9-115,9                          |
| 3 (170-176) | 118,1-120,2                          |
| 4 (178-184) | 122,4-124,4                          |

Ширина брюк по низу в готовом виде, для всех ростов, см

|      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |
|------|------|------|------|----|------|------|------|------|----|
| 34   | 36   | 38   | 40   | 42 | 44   | 46   | 48   | 50   | 52 |
| 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30 | 30,4 | 30,8 | 31,2 | 31,6 | 32 |

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, хорошо растяжимые;
- по волокнистому составу материал должен содержать эластан или спандекс и может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиамид);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, габардин.

**Внимание!** Не рекомендуются материалы без эластана, сильно растяжимые (трикотажное полотно).

Брюки на фото выполнены из костюмной шерсти. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: шерсть + эластан.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

| Рост, см    | Размер |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 34     | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   |
| 1 (154-160) | 1,34   | 1,39 | 1,39 | 1,4  | 1,43 | 1,44 | 2,06 | 2,08 | 2,12 | 2,21 |
| 2 (162-168) | 1,39   | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,48 | 1,52 | 2,15 | 2,16 | 2,22 | 2,32 |
| 3 (170-176) | 1,43   | 1,47 | 1,47 | 1,5  | 1,53 | 1,57 | 2,22 | 2,23 | 2,28 | 2,38 |
| 4 (178-184) | 1,48   | 1,52 | 1,52 | 1,54 | 1,57 | 1,6  | 2,3  | 2,31 | 2,38 | 2,46 |

Основной материал при ширине 140 см для раскроя в разном направлении, метры:

| Рост, см    | Размер |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 34     | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   |
| 1 (154-160) | 1,36   | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 2    | 2,02 | 2,04 | 2,05 |
| 2 (162-168) | 1,4    | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,48 | 2,08 | 2,11 | 2,12 | 2,15 |
| 3 (170-176) | 1,45   | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,5  | 2,14 | 2,18 | 2,2  | 2,21 |
| 4 (178-184) | 1,49   | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 2,22 | 2,26 | 2,28 | 2,29 |

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,25 м.

3. Лента клеевая нитепрошивная 1 см – 1,7 м.

4. Пуговица диаметром 2-2,2 см – 8 шт.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

## ДЕТАЛИ КРОЯ

### 1. Из основного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали;
- бочок – 2 детали;
- обтачка задней половинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка боковой части передней половинки – 2 детали;
- обтачка средней части передней половинки – 1 деталь со сгибом;
- планка – 2 детали.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

### 2. Из дублерина:

- обтачка задней половинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка боковой части передней половинки – 2 детали;
- обтачка средней части передней половинки – 1 деталь со сгибом;
- планка – 2 детали.

### Также из дублерина необходимо раскроить:

- 2 полосы шириной 2,5 см и длиной, равной длине припуска, на обработку бочка на передней половинке;
- 2 полосы размером 2×5 см для проклеивания вершины вытачки для обработки шлицы на передней половинке.

## ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 4 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Перенести на детали передней половинки ручными стежками расположение вытачки.

Стежки выполняются светлыми нитками во избежание окрашивания материала во время проведения влажно-тепловой обработки (далее – ВТО).



**Продублировать полностью детали изделия:**

- обтачка задней половинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка боковой части передней половинки – 2 детали;
- обтачка средней части передней половинки – 1 деталь со сгибом;
- планка – 2 детали.

**Продублировать частично детали изделия:**

- припуск на обработку бочка на передней половинке;
- вершину вытачки на передней половинке.



**Проклеить клеевой кромкой детали изделия:**

- вдоль припуска планки на обработку шлицы на передней половинке;
- верхний срез обтачки задней половинки;
- верхний срез обтачки боковой части передней половинки;
- верхний срез обтачки средней части передней половинки.