



О МОДЕЛИ ДАЙАНА

Выкройка платья приталенного силуэта, умеренного объема в верхней части платья и расширенной юбкой книзу. Прилегание создано за счет рельефов по переду и спинке изделия. На деталях спинки плечевые вытачки переведены в срез горловины. В отрезных боковых частях расположены карманы. Вырез горловины платья округлой формы. Рукава втачные, объемные, длина до локтя. По окату рукавов заложены складки, по низу – вытачки. Низ рукава обработан обтачкой. Застежка платья на потайную молнию в среднем шве спинки. Платье на отлетной подкладке. Длина миди.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
7,8-10,6	7,1-13,5	10,3-16,4	23,3-23,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	110,2-111,9	44,5-46,3
2 (162-168)	115,1-116,9	46,5-48,2
3 (170-176)	120,1-121,9	48,3-50,1
4 (178-184)	125,2-127	50,1-51,9

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, нерастворимые или малорастяжимые, хорошо держащие форму;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательная шерсть, плательная джинсовая ткань, жаккардовые.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Платье на фото выполнено из плательной шерсти. Материал умеренно плотный, пластичный, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: шерсть + вискоза + эластан.

Подкладка: 97% вискоза, 3% эластан.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 2 детали;
- верхняя боковая часть переда – 2 детали;
- нижняя боковая часть переда – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины спинки – 2 детали;
- обтачка рукава – 2 детали.

4. Из дублерина:

- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины спинки – 2 детали;
- обтачка рукава – 2 детали.

Долевая нить проходит вдоль кромки клеевого материала.

Также из дублерина необходимо раскроить:

- 2 полоски шириной 2 см для проклеивания припусков под молнию и длиной, равной длине дублируемого участка. Долевая нить на полосках дублерина проходит поперек длинной стороны (поперек кромки клеевого материала);
- 2 полоски шириной 5 см для проклеивания цельнокроенного припуска кармана на детали нижней боковой части переда и длиной равной длине дублируемого участка.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия, по линии низа подкладки – 2 см;
- припуск под молнию – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка переда – 2 детали;
- подкладка спинки – 2 детали;
- подкладка боковой части переда – 2 детали;
- подкладка боковой части спинки – 2 детали;
- подкладка кармана – 2 детали.

3. Из сетки:

- подокатник – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание kleевого материала к основному.



Продублировать полностью детали:

- обтачки переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачки спинки – 2 детали;
- обтачки рукава – 2 детали.

Продублировать частично детали:

- припуски средних срезов спинки (под молнию), заходя за рассечку на 1 см – 2 детали;
- верхние срезы нижней боковой части (цельнокроеный припуск кармана) на 1 см ниже линии перегиба – 2 детали.

Долевая нить на деталях дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки kleевого материала).

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали дублерина (kleевой кромки) и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Проклеить нитепрошивной косой кромкой:

- верхние срезы на обтачке переда – 1 деталь;
- верхние срезы на обтачке спинки – 2 детали.