



О МОДЕЛИ МИРЕЛЛА

Платье малого объема, приталенного силуэта, отрезное выше линии талии, форма подреза фигурная. Платье на подкладке. У платья расширенная линия плеч с плечевыми накладками. На верхней части переда и спинки вертикальная драпировка. Вырез глубокий, V-образный, спереди украшен навесными петлями по правой стороне и пуговицами по левой. На спинке, до линии талии, разрез. Застежка разреза на навесную петлю и пуговицу. Нижняя часть платья прямая, с горизонтальной драпировкой. Передний шов украшен навесными петлями и пуговицами в продолжение горловины. В среднем шве нижней части спинки расположена застежка на потайную молнию. Рукава длинные, втачные, по окату рукава в верхней части сборка. Длина платья выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
4,7-6,4	3,6	5,2	13,8-16,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	41,6	62,9
2 (162-168)	44,6	64,9
3 (170-176)	47,6	66,9
4 (178-184)	50,7	69

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы платально-блузочной группы, обладающие следующими свойствами:

- тонкие, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, полупрозрачные или непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, шелк + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: шелк, атлас, креп, искусственный шелк, жатый шифон, крепдешин, тонкий трикотаж.

Внимание! Не рекомендуются плотные, толстые (джерси, плотный хлопок) и тонкие прозрачные материалы (органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Изделие на фото выполнено из искусственного шелка. Материал тонкий, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из синтетических волокон: 100% полиэстер.

Подкладка 100% полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 (145) см для раскroя в одном направлении, с учетом подкладки, метры:

Рост, см	Размер		
	34-38	40-44	46-52
1 (154-160)	2,6	3	3,35
2 (162-168)	2,65	3,1	3,5
3 (170-176)	2,75	3,2	3,6
4 (178-184)	2,85	3,3	3,7

Основной материал при ширине 140 (145) см для раскroя в одном направлении, без учета подкладки, метры:

Рост, см	Размер		
	34-38	40-44	46-52
1 (154-160)	2,05	2,25	2,3
2 (162-168)	2,15	2,3	2,35
3 (170-176)	2,2	2,35	2,4
4 (178-184)	2,3	2,45	2,45

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер		
	34-36	38-42	44-52
1 (154-160)	0,9	0,9	0,95
2 (162-168)	0,95	0,95	1
3 (170-176)	1	1	1
4 (178-184)	1	1,05	1,05

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,3 м.

4. Косая нитепропишивная кромка – 5 м.

5. Потайная молния длиной 25-30 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Пуговицы или заготовки под пуговицы диаметром 1 см – 30 шт.

7. Плечевые накладки – 1 пара.

8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- ручной пресс и комплект насадок для изготовления обтяжных пуговиц.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- нижняя часть переда – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- рулик для навесных петель – 2 детали;
- подкладка переда – 2 детали;
- подкладка спинки – 2 детали;
- подкладка нижней части переда – 2 детали;
- подкладка нижней части спинки – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублерина:

Из дублерина необходимо раскроить 2 полоски шириной 2 см и длиной 30 см для проклеивания припусков среднего шва спинки на участке под потайную молнию. Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по среднему шву спинки на деталях нижней части спинки и подкладки нижней части спинки – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Припуски вытачек приутюжить на ребро.



Растворы вытачек заутюжить к центру.
Раствор нагрудных вытачек заутюжить наверх.
Выпуклость в конце каждой вытачки сутюжить.



Проложить два ряда параллельных строчек длиной стежка 4 мм по срезам:
• плеча и низа на обеих деталях полочки и спинки;
• горловины на деталях спинки.

Строчка проходит на расстоянии 6 и 8 мм от среза и выполняется без закрепок.