



О МОДЕЛИ ЭВЕР

Выкройка детского жилета большого объема, прямого силуэта, с горизонтальной широкой стежкой. На полочках расположены накладные карманы с наклонной линией входа. Воротник – стойка. У жилета съемный капюшон на пробивных кнопках, крепится на кнопки к планке. По краю капюшона кулиска, в кулиску вставлен шнурок с металлическими фиксаторами и наконечниками. Застежка центральная на молнию. Изделие на подкладке. Длина изделия ниже линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
43	47-54	33-37,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке, см
98	45,6
104	47,6
110	49,6
116	51,6
122	53,6
128	55,6
134	57,6
140	59,6
146	62,6
152	65,6
158	68,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жилета подойдут материалы плащево-курточной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые, непрозрачные, ветро- и водонепроницаемые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза, ацетат), смешанных (хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан, лавсан);
- рекомендуются следующие виды материалов: курточные материалы, смесовая плащевая ткань, дюспо, твил, таффета, таслан и др.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

В качестве утеплителя рекомендуются альполюкс, изософт, тинсулейт, синтепон 200 г/м².

Жилет на фото выполнен из курточного материала (полиэстер 100%). Материал умеренно плотный, мягкий, ветро- и водонепроницаемый. Подкладка выполнена из подкладочного материала, по составу вискоза (45%) + полиэстер (55%). Утеплитель альполюкс 200 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер							
	26	28	30	32	34	36	38	40
98	1,44	1,45	—	—	—	—	—	—
104	1,48	1,5	—	—	—	—	—	—
110	—	1,51	1,55	—	—	—	—	—
116	—	1,56	1,59	—	—	—	—	—
122	—	—	1,61	1,65	—	—	—	—
128	—	—	1,63	1,69	1,7	—	—	—
134	—	—	—	1,72	1,73	1,83	—	—
140	—	—	—	—	1,77	1,89	1,9	—
146	—	—	—	—	—	1,95	1,95	2,02
152	—	—	—	—	—	1,98	1,98	2,07
158	—	—	—	—	—	—	2,03	2,13

Основной материал при ширине 150 см, метры:

Рост, см	Размер							
	26	28	30	32	34	36	38	40
98	1,33	1,33	—	—	—	—	—	—
104	1,36	1,36	—	—	—	—	—	—
110	—	1,4	1,4	—	—	—	—	—
116	—	1,42	1,42	—	—	—	—	—
122	—	—	1,45	1,62	—	—	—	—
128	—	—	1,47	1,65	1,65	—	—	—
134	—	—	—	1,68	1,68	1,68	—	—
140	—	—	—	—	1,7	1,72	1,72	—
146	—	—	—	—	—	1,76	1,79	1,8
152	—	—	—	—	—	1,82	1,83	1,84
158	—	—	—	—	—	—	1,87	1,89

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	159
Для всех размеров	0,52	0,54	0,56	0,58	0,6	0,62	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75

3. Утеплитель альполюкс при ширине 150 см, метры:

Рост, см	Размер							
	26	28	30	32	34	36	38	40
98	0,69	0,69	–	–	–	–	–	–
104	0,71	0,71	–	–	–	–	–	–
110	–	0,73	0,73	–	–	–	–	–
116	–	0,75	0,75	–	–	–	–	–
122	–	–	0,77	0,86	–	–	–	–
128	–	–	0,79	0,89	0,89	–	–	–
134	–	–	–	0,9	0,9	1,03	–	–
140	–	–	–	–	0,92	1,08	1,08	–
146	–	–	–	–	–	1,13	1,13	1,13
152	–	–	–	–	–	1,16	1,16	1,16
158	–	–	–	–	–	–	1,2	1,2

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Трикотажный дублерин 10 см для всех размеров всех ростов, для дублирования одной детали планки стойки и месторасположения под кнопки.
5. Клеевая нитепрошивная долевая кромка для дублирования входа в карман – около 45 см, точную длину замерить по лекалам по наклонной линии кармана.
6. Кнопки пробивные диаметром 1,3 см – 5 шт.
7. Люверсы диаметром 0,5 см – 2 шт.
8. Фиксаторы – 2 шт.
9. Наконечники – 2 шт.

10. Разъемная молния – 1 шт.

Рост, см	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	159
Длина молнии для всех размеров, см	47,5	49,4	51,5	53,4	55,4	57,3	59,3	61,1	64	66,9	70,3

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- шагающая лапка или лапка для стежки;
- приспособление для вшивания шнуря (можно заменить булавкой);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для установки кнопок и люверсов;

Если у вас нет возможности и навыков для установки кнопок и люверсов, для их установки можно обратиться в ателье или магазин фурнитуры.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- верхняя стойка – 1 деталь со сгибом;
- нижняя стойка – 1 деталь со сгибом;
- карман – 4 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка проймы полочки – 2 детали;
- обтачка проймы спинки – 2 детали;
- обтачка низа полочки – 2 детали;
- обтачка низа спинки – 1 деталь со сгибом;
- планка стойки – 2 детали;
- центральная часть капюшона – 1 деталь;
- боковая часть капюшона – 2 детали;
- внутренняя центральная часть капюшона – 1 деталь;
- внутренняя боковая часть капюшона – 2 детали;
- завязка в кулиску – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом.

3. Из утеплителя альполюкс 200:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- верхняя стойка – 1 деталь со сгибом;
- центральная часть капюшона – 1 деталь (1/2 толщины);
- боковая часть капюшона – 2 детали (1/2 толщины);
- карман – 2 детали (1/2 толщины).

4. Из дублерина:

- планка стойки – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.



Деталь верхней стойки из основного материала приложить изнаночной стороной к детали стойки из утеплителя. Уравнять детали по срезам, сколоть, стачать детали из основного материала и утеплителя на швейной машинке по всем срезам на расстоянии 8 мм от края. Длина стежка 4 мм.

Основоровить детали, срезав лишний утеплитель.



На основных деталях наметить месторасположение линий стежки. Линии наносить по лицевой стороне материала. Следует предварительно проверить действие мыла или мела на материал. После влажно-тепловой обработки (далее – ВТО) на материале не должно оставаться жирных следов.

Рекомендуем к использованию восковые мелки Panda. Но их тоже необходимо протестировать на выбранном материале.

