



О МОДЕЛИ РАЙЛИ

Выкройка детских брюк умеренного объема, зауженных книзу. Цельнокроеный пояс, в пояс вставлена резинка. По низу брюк притачные манжеты.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Ширина пояса	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
4	10,9-13,6	2,2-4,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с учетом ширины цельнокроеного пояса и ширины манжеты, см
98	56,6
104	61,1
110	66,6
116	70,1
122	74,6
128	80
134	84,4
140	88,9
146	93,3
152	99
158	103

Размер	26	28	30	32	34	36	38	40
Длина резинки, см	48	51	54	57	60	66	69	72

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, нерастяжимые или малорастяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: кулирная гладь, футер двухниточный, джерси, интерлок.

Внимание! Не рекомендуются тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево, сухие неэластичные материалы).

Изделие на фото выполнено из кулирной глади. Материал мягкий, хорошо растяжимый, средней плотности. Обладает высокой гигроскопичностью. По составу из смешанных волокон: хлопок + спандекс. Манжеты выполнены из кашкорсе.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	26	28	30	32	34	36	38	40
98	0,58	0,58						
104	0,62	0,62						
110		0,67	0,67					
116		0,72	0,72					
122			0,76	0,76				
128			0,82	0,82	0,82			
134				0,86	0,86	0,86		
140					0,91	0,91	0,91	
146						0,95	0,95	0,95
152						1,01	1,01	1,01
158							1,05	1,05

2. Дополнительный материал (кашкорсе) при ширине 120 см для всех размеров и всех ростов – 0,11 м.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Эластичная тесьма шириной 4 см, длиной от 50 см до 75 см, в зависимости от роста и размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения срезов манжет;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой).

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали.

2. Из дополнительного материала:

- манжета – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

Шов стачивания приутюжить, припуск шва заутюжить на сторону задней половинки.



Сложить детали передней половинки брюк и задней половинки брюк лицом к лицу по шаговому шву, совмещая контрольные надсечки. Сколоть, сметать и стачать на оверлоке, проложив стачивающе-обметочную строчку по припуску со стороны передней половинки брюк.



Шов стачивания приутюжить, припуск шва заутюжить на сторону задней половинки.