



О МОДЕЛИ ХЕЙДЕН

Выкройка пальто умеренного объема, силуэта трапеция. Рукав реглан, немного расширен книзу. Нагрудные вытачки на полочке переведены в линию борта. На деталях полочки прорезные карманы с настрочной фигурной листочкой. Воротник отложной на отрезной стойке. Длина пальто до щиколотки. Пальто на притачной подкладке. Застежка центральная на пришивные кнопки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
19,2-19,5	49,3-50	36,9-37,5	10,3-11,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина изделия с учетом ширины плеча, см
1 (154-160)	118,8-120,4	74,9-75,1
2 (162-168)	123,8-125,4	76,5-76,7
3 (170-176)	128,8-130,6	78,7-79
4 (178-184)	133,8-135,4	80,4-80,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пальто подойдут материалы пальтово-костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, кашемир), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + кашемир, шерсть + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: пальтовый кашемир или шерсть, плотный твид.

Внимание! Не рекомендуются тонкие, сухие плащевые ткани.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Пальто на фото выполнено из пальтового кашемира. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый, с небольшим ворсом. По составу из смешанных волокон: кашемир + шерсть.

Подкладка из смешанных волокон – вискоза + полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	3,05	3,05	3,1	3,1	3,15	3,25	3,4	3,4	3,45	3,55
2 (162-168)	3,15	3,2	3,2	3,25	3,3	3,4	3,55	3,55	3,55	3,65
3 (170-176)	3,3	3,3	3,35	3,35	3,4	3,5	3,65	3,65	3,7	3,75
4 (178-184)	3,4	3,45	3,45	3,5	3,55	3,65	3,75	3,75	3,8	3,85

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36	38	40-44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,55	2,6	2,7	2,85	2,85	2,9	2,95	3,05
2 (162-168)	2,65	2,7	2,75	2,95	3	3	3,05	3,1
3 (170-176)	2,75	2,8	2,85	3	3,1	3,1	3,15	3,25
4 (178-184)	2,85	2,9	2,95	3,1	3,15	3,2	3,25	3,35

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34-36	38-40	42	44-46	48	50	52
1 (154-160)	2,05	2,1	2,15	2,2	2,4	2,45	2,55
2 (162-168)	2,15	2,2	2,25	2,3	2,45	2,5	2,6
3 (170-176)	2,25	2,3	2,35	2,4	2,5	2,6	2,7
4 (178-184)	2,35	2,4	2,45	2,5	2,6	2,7	2,8

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, для раскроя в разном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34-40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,6	1,6	1,6	1,65	1,65	1,7	1,7
2 (162-168)	1,6	1,6	1,7	1,7	1,75	1,75	1,8
3 (170-176)	1,65	1,7	1,7	1,75	1,75	1,8	1,85
4 (178-184)	1,7	1,75	1,75	1,8	1,8	1,9	1,9

4. Кнопки пришивные диаметром 2,5-3 см – 5 шт.

5. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- верхняя листочка – 2 детали;
- нижняя листочка – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 2 детали;
- подкладка передней части рукава – 2 детали;
- подкладка задней части рукава – 2 детали;
- верхняя подкладка кармана – 2 детали;
- нижняя подкладка кармана – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублерина:

- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;

- стойка – 2 детали;
- верхняя листочка – 2 детали;
- нижняя листочка – 2 детали.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Продублировать полностью детали края:

- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- верхняя листочка – 2 детали;
- нижняя листочка – 2 детали;
- подборт – 2 детали.
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом.

Продублировать частично (линии дублирования указаны в лекалах, долевая нить располагается, как в основном изделии):

- участок борта и верхней части детали полочки – 2 детали;
- участок кармана (долевик, долевая нить расположена вдоль детали) на детали полочки – 2 детали;
- нижняя часть полочки – 2 детали;
- верхняя часть спинки – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 2 детали.

Верхнюю часть рукава на деталях:

- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали.

Нижнюю часть на деталях:

- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали.

Дополнительно проложить долевую клеевую кромку по краю борта на деталях полочки – 2 детали.

По линии горловины на деталях:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали.

Долевую кромку прокладывать на расстоянии 8 мм от среза, на наиболее изогнутых участках выполнять надсечки.