



О МОДЕЛИ ХАННА

Юбка прямого силуэта, малого объема на отлетней подкладке. Приталивание изделия конструктивно решено за счет вытачек на переднем и заднем полотнище юбки, а также за счет среднего шва на заднем полотнище юбки. На переднем полотнище юбки расположены карманы. У юбки частично функциональная центральная застежка на петли-пуговицы, расположенные на цельнокроеном подборте. Книзу застежка переходит в шлицу. Пояс отрезной, притачной с широкими фигурными шлевками. На шлевках обметанные петли. Шлевки пристегиваются к юбке на пуговицы. По шлевкам, карманам, среднему шву спинки, боковым швам, подборту и поясу проложены отделочные строчки. Длина изделия ниже колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
3	3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия, см
1 (154-160)	71
2 (162-168)	74
3 (170-176)	77
4 (178-184)	80

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, формодержащие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, хлопок, плотный вельвет, габардин, джинсовая ткань;

Внимание! Не рекомендуются сильноэластичные (трикотажное полотно) и тонкие материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

Юбка на фото выполнена из вельвета. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу из натуральных волокон: хлопок 100%. Подкладка 100% вискоза, тонкая, мягкая, нерастяжимая.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,98	0,99	0,99	0,99	1,28	1,31	1,35	1,38	1,42	1,46
2 (162-168)	1,01	1,02	1,02	1,02	1,29	1,37	1,41	1,44	1,48	1,52
3 (170-176)	1,05	1,06	1,06	1,06	1,35	1,43	1,47	1,51	1,54	1,58
4 (178-184)	1,09	1,09	1,10	1,10	1,40	1,49	1,53	1,56	1,60	1,64

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,69	0,69	0,79	0,89	0,92	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96
2 (162-168)	0,72	0,72	0,83	0,93	0,96	0,99	1,0	1,0	1,0	1,0
3 (170-176)	0,75	0,75	0,9	0,96	1,0	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04
4 (178-184)	0,78	0,78	0,99	1,05	1,06	1,06	1,07	1,07	1,07	1,07

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на тканой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,85 м.

4. Пуговица диаметром 1,8-2 см – 10 шт.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

6. Нитки для отделочной строчки в тон материала (Madeira №35) – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).



Продублировать полностью детали юбки:

- пояс – 1 деталь;
- шлевка – 3 детали.

Продублировать частично детали переднего полотнища юбки:

- цельнокроеный подборт – 2 детали (полосками дублирина, выкроенными по долевой, ширина полосок 10 см, длину замерить по лекалам);
- линии входа в карман (готовой долевой клеевой кромкой, ширина кромки 1 см, длину замерить по лекалам).

Важно! Данное изделие выполнено из вельвета и требует деликатной влажно-тепловой обработки (далее – ВТО).

При дублировании и утюжке деталей, одна или две стороны которых лицевые, под полотно со стороны ворса необходимо подкладывать кардоленту или лоскут этого же материала лицом к лицу. Утюжить материал по направлению ворса. При утюжке сильно не давить на материал, чтобы не получилось замятия ворса.

ВТО готового изделия можно проводить с изнаночной стороны утюгом, а также при помощи отпаривателя.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

1-я примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? 1-я примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия.

Как? После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем сметать вытачки, провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (средний шов заднего полотнища, боковые швы). Приметать пояс. Если в изделии предусмотрен боковой карман с отрезным бочком, то на примерку деталь бочка соединить с основной деталью. Заметать низ изделия.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные точки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (кожа, замша, плащевка, шелк и т.д.), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин, наметку мест под пуговицы/кнопки. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.